

# PALCO

## Escalera de castillo móvil con guardacuerpos



Escalera de castillo móvil de una subida, fabricada en aluminio nervado estrusionado

Equipada con peldaño ancho y amplia plataforma de 60 x 80 cm, con guarda-cuerpos de 1 m de altura y rodapiés que impide que la herramienta se precipite fuera de la escalera

Su guarda-cuerpos proporciona un trabajo seguro en todo momento.

La parte posterior queda casi en posición perpendicular con respecto al suelo, lo que le permite al operario aproximarse frontalmente a la pared o a las máquinas.

Equipada con ruedas autofrenantes, para transportar la escalera sin esfuerzo por casi cualquier superficie, y que se detienen en el momento en que el operario accede al primer peldaño

Acceso muy cómodo gracias a la inclinación de su rampa de 55º y a sus peldaños antideslizantes de 20 cm de profundidad

La escalera se sirve desmontada y con manual de instrucciones

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Profundidad del peldaño: 200 mm
- Espacio entre peldaños: 240 mm
- Capacidad: 150 kg
- Dimensiones de la plataforma: 600 x 800 mm
- Capacidad: 150 kg
- Altura de la barandilla :1000 mm
- Altura del rodapié: 60 mm
- Medidas de la plataforma: 600 x 800 mm
- Ancho de subida: 600 mm
- Inclinación de la rampa: 55º
- Diámetro de las ruedas autofrenantes: Ø125 mm

### OPCIONALES

- Barandilla lateral:
  - Ref. 50113** (válido 3 y 4 peldaños)
  - Ref. 50109** (válido 5 y 6 peldaños)
  - Ref. 50110** (válido 7 y 8 peldaños)
- Peldaños de madera o de trámex

REF	Altura total (mm)	Altura plataforma (mm)	Altura de trabajo (mm)	Ancho base (mm)	Largo base (mm)	Peso (kg)
PAL3	1660	660	2660	770	1240	38
PAL4	1900	900	2900	820	1410	41
PAL5	2140	1140	3140	880	1580	45
PAL6	2380	1380	3380	940	1750	48
PAL7	2620	1620	3620	1000	1920	52
PAL8	2860	1860	3860	1070	2090	56

