

PALCO LIGHT

Escalera con plataforma, barandillas y guardacuerpo



PALCO LIGHT

ESCALERA CON PLATAFORMA Y GUARDACUERPO

Escalera con peldaño ancho y rampa de subida muy cómoda con guardacuerpo y barandilla. Fabricada en aluminio extruído.

Está equipada con plataforma, barandilla y guardacuerpo perimetral. Incluye 2 ruedas de transporte.

Plataforma y peldaños estriados antideslizantes. La plataforma de trabajo de grandes dimensiones permite trabajar cómodamente y el guardacuerpo perimetral de 1 m de altura protege al operario por tres lados.

Fabricada en aluminio extruído.

Ruedas autofrenantes: Permiten que la escalera se desplace de manera sencilla, y queda frenada al posicionar un pie en el primer escalón.

La parte posterior es casi perpendicular al suelo para permitir que el operador se acerque a la pared o la máquina desde el frente.

Placas de unión fabricadas en acero pintado.

Está fabricada conforme a la normativa europea EN131

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Perfiles acanalados de aluminio
- Profundidad de los peldaños: 8 cm
- Capacidad: 150 kg (incluida 1 persona)
- Distancia entre peldaños: 23 cm
- Altura de la barandilla: 100 cm
- Altura del rodapié: 15 cm
- Dimensiones de la plataforma de madera pintada: 61x78 cm
- Ancho de subida: 60 cm
- Inclinación de la rampa de ascenso: 67 °
- Diámetro de las ruedas: Ø 80 mm
- Nº de peldaños: de 3 a 8
- Alturas de plataforma: de 0,63 m 1,68 m

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- Estabilizador básico a partir de 5 peldaños
- Tornillos y tuercas de acero con autobloqueo
- La escalera se suministra desmontada
- Escuadras de refuerzo en los peldaños de la base
- 1 barandilla
- Astas antiapertura de acero
- Etiquetas y manual de uso y mantenimiento

BAJO PEDIDO

- Segunda barandilla adicional
- La escalera se puede enviar montada

REF	Peldaños	Altura de plataforma (m)	Altura de trabajo (m)	Ancho base (m)	Largo base (m)	Peso (kg)
PALCOL3	3	0,63	2,63	0,77	1,14	22,10
PALCOL4	4	0,84	2,84	0,79	1,24	23,80
PALCOL5	5	1,05	3,05	0,91	1,34	27,00
PALCOL6	6	1,26	3,26	1,10	1,44	28,50
PALCOL7	7	1,47	3,47	1,31	1,54	30,30
PALCOL8	8	1,68	3,68	1,51	1,64	31,90



Sus ruedas autofrenantes detienen la escalera en el momento en que el operario pisa el primer peldaño



El transporte es muy sencillo gracias a sus 2 ruedas incorporadas en la parte trasera de la escalera



Sus peldaños con una profundidad de 8 cm hacen que la subida sea muy cómoda y segura

Hispano Industrias Svelt
Polígono Industrial de Llames, nave 42
33429 Viella | Asturias | España
Tel. 985 793 012 | Fax 985792112
ventas@svelt.es | www.svelt.es

