



## Torretta



VIDEO



*Disegna la tua scala su misura e richiedi preventivo*

OPTIONAL: PROTEZIONE E SICUREZZA A **360°**

55°

Torretta Standard

ISO 9000  
UNI EN 287/1  
EN ISO 9606/2



CONFORME D.Lgs. 81/08



richiudibile



gradini a scelta



salvaspazio



Scala in alluminio estruso nervato saldato a TIG dotata di gradini piani, piattaforma, guardacorpo e corrimani. Può essere dotata di sbarco frontale o laterale con cancelletto per accedere ad automezzi o macchinari. Lo schienale è perpendicolare al terreno per consentire all'operatore di avvicinarsi frontalmente al muro o al macchinario. Il sistema autofrenante di base con appoggi in pvc e ruote Ø mm 125 è automatico ed è attivo quando la scala è in opera in posizione di lavoro; si disattiva non appena la scala viene sollevata per lo spostamento.

- Gradini antiscivolo: cm 10 o 20; passo cm 23
- Sezioni montante rampa mm 100x30
- Guarda-corpo cm 100
- Altezza fermapiède cm 15
- Piattaforma maggiorata cm 60x70
- Larghezza rampa cm 65
- Inclinazione rampa di salita standard 55°
- Piedino snodato: mm 180x60
- Maniglie di sollevamento



Parzialmente smontabile per il trasporto

Torretta a doppia salita e 4WD



Sgabello a Torretta (max m 1) con gradini grigliati



Torretta 4WD con salita extracomoda a 35°



Torretta 4WDF multilivello



Torretta 4WDF Passolungo con altezza telescopica variabile



### A richiesta:

- Allargatore aggiuntivo 75 cm (utilizzabile solo tra 2 pareti senza possibilità di ribaltamento): **cod.SCTORR232**
- Allargatore aggiuntivo **richiudibile** (vedi pag. 50): da cm 100 può essere aperto fino a cm 150: **cod. SCTORRAL01**
- Vaschetta portattrezzi **cod.SCTORR340**

### Montaggio effettuato in fabbrica:

- 4WD: scala con 4 ruote autobloccanti Ø mm 80 (solo pavimenti lisci)
- 4WDF: kit 4 ruote Ø mm 150 c/freno
- Sbarco frontale o accesso protetti:
  - Cancelletto **cod.SCTORR095**
  - Catenella **cod.SCTORR097**
- Sbarco laterale protetto:
  - Cancelletto **cod. SCTORR113**
  - Catenella **cod.SCTORR098**
- Parapetto richiudibile
- Gradini/Piattaforma grigliati (acciaio zincato)
- Gradini/Piattaforma grigliati (alluminio)

n.	m	m	m	m	profondità grad. mm 100			profondità grad. mm 200		
					Kg	cod.	Kg	cod.	Kg	cod.
3	0,70	1,70	2,70	1,00x1,27	26,00	SCTORR03	28,00	SCTORR03S		
4	0,92	1,92	2,92	1,00x1,43	29,00	SCTORR04	32,00	SCTORR04S		
5	1,15	2,15	3,15	1,00x1,60	31,00	SCTORR05	35,00	SCTORR05S		
6	1,38	2,38	3,38	1,00x1,75	32,00	SCTORR06	37,00	SCTORR06S		
7	1,60	2,60	3,60	1,16x1,90	34,00	SCTORR07	40,00	SCTORR07S		
8	1,85	2,85	3,85	1,16x2,07	37,00	SCTORR08	44,00	SCTORR08S		
9	2,06	3,06	4,06	1,16x2,23	41,00	SCTORR09	49,00	SCTORR09S		
10	2,30	3,30	4,30	1,16x2,40	44,00	SCTORR10	53,00	SCTORR10S		
11	2,53	3,53	4,53	1,32x2,55	47,00	SCTORR11	57,00	SCTORR11S		
12	2,75	3,75	4,75	1,32x2,70	51,00	SCTORR12	62,00	SCTORR12S		
13	3,00	4,00	5,00	1,48x2,90	53,00	SCTORR13	65,00	SCTORR13S		
14	3,20	4,20	5,20	1,48x3,03	57,00	SCTORR14	70,00	SCTORR14S		
15	3,45	4,45	5,45	1,48x3,20	61,00	SCTORR15	75,00	SCTORR15S		
16	3,68	4,68	5,68	1,60x3,20	66,00	SCTORR16	81,00	SCTORR16S		
17	3,91	4,91	5,91	1,60x3,40	71,00	SCTORR17	87,00	SCTORR17S		

La piattaforma conta come gradino

Tutte le scale Torretta vengono prodotte su commessa (acconto all'ordine del 30% obbligatorio). Costo di trasporto escluso dal listino di vendita (richiedere il preventivo in base al modello e alla città di consegna). **ATTENZIONE: controllare attentamente le misure prima di ordinare: le TORRETTA non si sostituiscono.**



Rinforzi su tutti i gradini suppl. 10%

# TORRETTA SAFE 4WD alluminio

## Torretta Safe 4WD



OPTIONAL:  
PROTEZIONE E  
SICUREZZA  
**360°**



Scala TORRETTA modificata con un sistema di spostamento **SICURBLOCK**:  
Il sistema autofrenante di sicurezza Sicurblock permette di spostare la scala su 4 ruote girevoli Ø mm 125 e di bloccarla con un gesto in posizione di lavoro. E' costituito da una leva manuale che consente all'operatore di attivare il telaio di base dotato di ruote quando è necessario lo spostamento. Disattivando il carrello a leva i piedi della scala si appoggiano al terreno e la rendono stabile e pronta per la salita dell'operatore.



Sicurblock attivato con ruote non attive e scala saldamente appoggiata al suolo



Sicurblock disattivato con ruote attive e scala spostabile con i piedi sollevati da terra



VIDEO

Sistema frenante con sicurezza e comodità assolute



Per varianti dei gradini, tipi e dotazioni vedi TORRETTA

						profondità grad. mm 100	profondità grad. mm 200
n.	m	m	m	m	m	Kg	Kg
3	0,70	1,70	2,70	1,00x1,27	33,00	35,00	
4	0,92	1,92	2,92	1,00x1,43	36,00	39,00	
5	1,15	2,15	3,15	1,00x1,60	38,00	42,00	
6	1,38	2,38	3,38	1,00x1,75	39,00	44,00	
7	1,60	2,60	3,60	1,16x1,90	41,00	47,00	
8	1,85	2,85	3,85	1,16x2,07	45,00	52,00	
9	2,06	3,06	4,06	1,16x2,23	49,00	57,00	
10	2,30	3,30	4,30	1,16x2,40	51,00	60,00	
11	2,53	3,53	4,53	1,32x2,55	56,00	66,00	
12	2,75	3,75	4,75	1,32x2,70	60,00	71,00	
13	3,00	4,00	5,00	1,48x2,90	62,00	74,00	
14	3,20	4,20	5,20	1,48x3,03	67,00	80,00	
15	3,45	4,45	5,45	1,48x3,20	71,00	85,00	
16	3,68	4,68	5,68	1,60x3,20	77,00	92,00	
17	3,91	4,91	5,91	1,60x3,40	82,00	98,00	

Torretta Safe 4WD Standard - La piattaforma conta come gradino

Tutte le scale Torretta vengono prodotte su commessa (acconto all'ordine del 30% obbligatorio).  
Costo di trasporto escluso dal listino di vendita (richiedere il preventivo in base al modello e alla città di consegna).  
**ATTENZIONE:** controllare attentamente le misure prima di ordinare: le TORRETTA SAFE non si sostituiscono.

### A richiesta:

- Vaschetta portattrezzi
- **Montaggio effettuato in fabbrica:**
- Sbarco frontale o laterale protetto:
  - Cancellotto
  - 2 Catenelle
- Lato di accesso protetto:
  - 1 Catenella
- Parapetto richiudibile
- Gradini/Piattaforma grigliati (acciaio zincato)
- Gradini/Piattaforma grigliati (alluminio)



Richiedi il tuo **PREVENTIVO GRATUITO**



Rinforzi su tutti i gradini suppl. 10%

# TORRETTA PICKING alluminio



VIDEO



## Torretta Picking



OPTIONAL:  
PROTEZIONE E  
SICUREZZA A  
**360°**

55°



CONFORME  
D.Lgs.  
81/08



Portata  
**150**  
Kg

gradini a scelta



100 mm



150 mm



200 mm



Scala doppia a gradini ad un tronco di salita provvista di piattaforma, guardacorpo e corrimani. È in alluminio estruso nervato saldato. La scala è dotata di pianetto in alluminio elevabile ad argano manuale per consentire la salita e la discesa di cartoni, confezioni ed oggetti durante le operazioni di picking (presa dagli scaffali) nei magazzini e nei supermercati. Lo schienale è perpendicolare al terreno in modo da permettere all'operatore di avvicinarsi frontalmente allo scaffale.



**Sicurblock** disattivato con ruote attive e scala spostabile



Raggio di curva molto ridotto dalle 4 ruote girevoli



Richiedi il tuo  
**PREVENTIVO  
GRATUITO**

**Sicurblock** attivato con ruote non attive e scala saldamente appoggiata al suolo

- Inclinazione rampa di salita:
  - Gradino da cm 10 = 62°
  - Gradino da cm 15 = 54°
  - Gradino da cm 20 = 46°
- Gradini antisdrucciolo: cm 10, 15 o 20;
- Distanza tra i gradini cm 25
- Guarda-corpo cm 100
- Altezza fermapiEDE cm 15
- Piattaforma maggiorata cm 60x60
- Larghezza rampa cm 60

n.	m	m	m	cm (largh.xlung.)	profondità grad. mm 100		profondità grad. mm 150		profondità grad. mm 200	
					Kg		Kg		Kg	
3	0,75	1,75	2,75	70x145*/155**/165***	26,00		28,00		30,00	
4	1,00	2,00	3,00	75x155*/170**/185***	29,00		32,00		35,00	
5	1,25	2,25	3,25	80x165*/185**/205***	31,00		35,00		39,00	
6	1,50	2,50	3,50	85x175*/200**/225***	32,00		37,00		42,00	
7	1,75	2,75	3,75	90x185*/215**/245***	34,00		40,00		46,00	
8	2,00	3,00	4,00	95x195*/230**/265***	37,00		44,00		51,00	
9	2,25	3,25	4,25	100x205*/245**/285***	41,00		49,00		57,00	
10	2,50	3,50	4,50	105x215*/260**/305***	44,00		53,00		62,00	
11	2,75	3,75	4,75	110x225*/275**/325***	47,00		57,00		67,00	
12	3,00	4,00	5,00	115x235*/290**/345***	51,00		62,00		73,00	
13	3,25	4,25	5,25	120x245*/305**/365***	53,00		65,00		77,00	
14	3,50	4,50	5,50	125x255*/320**/385***	57,00		70,00		83,00	
15	3,75	4,75	5,75	130x265*/335**/405***	61,00		75,00		89,00	
16	4,00	5,00	6,00	135x275*/350**/425***	66,00		81,00		96,00	

La piattaforma conta come gradino  
Misure superiori a richiesta

Tutte le scale Torretta vengono prodotte su commessa (acconto all'ordine del 30% obbligatorio).  
Costo di trasporto escluso dal listino di vendita (richiedere il preventivo in base al modello e alla città di consegna).  
**ATTENZIONE: controllare attentamente le misure prima di ordinare: le TORRETTA non si sostituiscono.**

\* Lunghezza scala con gradino mm 100  
\*\* Lunghezza scala con gradino mm 150  
\*\*\* Lunghezza scala con gradino mm 200