



PIATTAFORME A PANTOGRAFO

Piattaforme a pantografo per terreni accidentati

» Elevate prestazioni

- Forte capacità di 680 kg con elevata efficienza di lavoro
- La trazione integrale e l'oscillazione dell'assale garantiscono un'elevata grande capacità fuoristrada
- Funzione di livellamento con un solo clic
- Sistema di alimentazione bilaterale efficace per ridurre la rumorosità

» Economicità

- Snodi privi di lubrificazione e a ridotta manutenzione
- Vano estraibile per un facile utilizzo

» Modelli

- ZS1632RT



PIATTAFORME A PANTOGRAFO

PIATTAFORME A PANTOGRAFO per terreni accidentati

Conforme a CE/ANSI/CSA/GB

Modello	ZS1623RT
Dimensioni	
Altezza di lavoro	18 m
A- Altezza piano calpestio	16 m
B- Altezza piattaforma chiusa	2,03 m
C- Lunghezza piattaforma	3,98 m
D- Larghezza piattaforma	3,98 m
Estensione piattaforma	1,83 m
E- Altezza complessiva (parapetti sollevati)	1,30 m
Altezza complessiva (parapetti abbassati)	3,16 m
F- Lunghezza complessiva	2,47 m
G- Larghezza complessiva	4,88 m
H- Passo	2,30 m
I- Altezza da terra (chiusa)	2,90 m
J- Altezza da terra (sollevata)	0,275 m
Prestazioni	
Portata in cesta	680 kg
Portata piano estensibile	230 kg
Altezza di guida	9 m
Numero massimo di operai	4
Velocità di guida (chiusa)	6,5 km/h
Velocità di guida (aperta)	0,5 km/h
Raggio di sterzata (interno)	2,75 m
Raggio di sterzata (esterno)	5,8 m
Tempo di salita/discesa	60s / 65 s
Pendenza superabile	40% (22°)
"Pendenza massima di lavoro (laterale/verticale)"	2° / 3°
Modalità di trasmissione	4 WD
Pneumatici	"315 / 55 D20 Riempiti a schiuma 33x12-20 / 8 Solidi"
Alimentazione	
Motore	"Kubota V2403-M-DI 36KW/2600rpm Weichai WP3,2G50E317A 36,8KW/2500 rpm"
Capienza serbatoio	105 l
Capienza serbatoio Diesel	100 l
Peso	
Peso totale	8650 kg