

## UTILIZZO SU SCALINATE

La scala STEPX è dotata di sistema automatico di chiusura con frizione di discesa. Tale sistema consente di chiudere completamente la scala premendo solo i pulsanti sul primo piolo in basso. I pulsanti su ogni piolo grazie a questa innovazione non sono più presenti. La scala si chiude lentamente grazie alla frizione di chiusura che impedisce l'effetto "ghigliottina" delle scale non a norma. Allo stesso modo la scala per bloccarsi deve essere completamente aperta. Il sistema non consente l'utilizzo della scala zoppa su scalinate o aperta ad altezze intermedie senza il bloccaggio meccanico dei pioli da effettuarsi tramite la cinghia di sicurezza in dotazione.

Questo sistema di chiusura consente l'utilizzo della scala zoppa su scale come segue:

- 1) Aprire la scala e posizionarla zoppa sulla scalinata controllando che l'angolo di appoggio della rampa e dello schienale risultino compresi tra 65° e 75°. Bilanciare con tavole di legno l'eventuale dislivello. In pratica la rampa di salita della scala non deve risultare nè troppo ripida, nè troppo inclinata.
- 2) Una volta trovata la posizione fissare i pioli con la cinghia in dotazione (vedi figure). I pioli dovranno essere ben fissati ed entrambi i tronchi della scala devono risultare stabili ed immobili prima di salire.



## UTILIZZO IN MISURE INTERMEDIE

Questo sistema di chiusura consente l'utilizzo della scala ad altezze intermedie come segue:

- 1) Aprire la scala e posizionarla all'altezza desiderata partendo sempre dai pioli inferiori e non da quelli superiori. Controllare sempre che l'angolo di appoggio della rampa e dello schienale risultino compresi tra 65° e 75°. Bilanciare con tavole di legno l'eventuale dislivello. In pratica la rampa di salita della scala non deve risultare nè troppo ripida, nè troppo inclinata.
- 2) Una volta aperta la scala fissare i pioli con la cinghia in dotazione (vedi figure). I pioli dovranno essere ben fissati ed entrambi i tronchi della scala devono risultare stabili ed immobili prima di salire.



**E' SEVERAMENTE VIETATO UTILIZZARE LA SCALA IN POSIZIONE ZOPPA SU SCALINATE O IN POSIZIONE INTERMEDIA A CAVALLETTO SENZA AVER PREVENTIVAMENTE FISSATO I PIOLI CON L'APPOSITA CINGHIA IN DOTAZIONE**

Le scale STEPX devono essere utilizzate da persone che hanno dimestichezza con le istruzioni di uso. Leggere e comprendere attentamente le avvertenze e seguire scrupolosamente le istruzioni per l'uso della scala. Questo manuale deve sempre accompagnare la scala per l'eventuale esibizione agli organi competenti. In caso di smarrimento, farne richiesta al produttore o al rivenditore autorizzato più vicino. In caso di smarrimento della cinghia farne richiesta a SVELT.

- Il luogo di lavoro non deve presentare insidie.
- Rispettare la portata massima indicata Kg 150
- Utilizzare la scala solo su terreno perfettamente livellato.
- È fatto assoluto divieto di avvicinarsi a meno di m 5 da linee elettriche.
- Non usare il prodotto quando è bagnato, con scarpe scivolose per olio, acqua, ecc.
- Prima dell'utilizzo si deve verificare se il prodotto è stato posizionato seguendo le indicazioni del presente libretto atte a garantire un'esecuzione a regola d'arte.
- Non è consentito realizzare collegamenti a ponte tra la scala ed un edificio.
- Indossare calzature adeguate per salire sulla scala.
- Ispezionare, pulire ed effettuare la manutenzione della scala. Pulire la scala utilizzando esclusivamente prodotti per la pulizia solubili in acqua disponibili in commercio. Le parti mobili, ad es. i dispositivi di blocco, devono essere periodicamente lubrificate con un lubrificante secco a base di silicone o PTFE. Mantenere la scala in buone condizioni di funzionamento.
- Non utilizzare la scala come un ponte.
- Non trascorrere lunghi periodi sulla scala senza fare delle pause a intervalli regolari (la stanchezza è rischiosa).
- Evitare danni alla scala durante il trasporto, ad es. legandola, e assicurarsi che sia adeguatamente posizionata in modo da evitare che si danneggi.
- Assicurarsi che la scala sia adatta per il lavoro che si deve svolgere.
- Non utilizzare la scala se contaminata da pittura fresca, fango, olio, neve, ecc.
- Non usare la scala all'aperto in condizioni atmosferiche avverse, come in presenza di vento forte.
- In caso di uso professionale, effettuare una valutazione dei rischi in base alle norme vigenti nel Paese di utilizzo della scala.
- Quando si posiziona la scala, tenere conto del rischio di collisione, ad es. con pedoni, veicoli e porte. Ove possibile, bloccare le porte (eccetto le uscite d'emergenza) e le finestre presenti nell'area di lavoro.
- In caso di operazioni da eseguire inevitabilmente in tensione, utilizzare scale in materiale non conduttore.
- Non alterare il progetto della scala.
- Non spostare la scala mentre ci si trova sulla stessa.
- Durante l'uso all'aperto, fare attenzione alle raffiche di vento.
- Non sporgersi lateralmente da una scala aperta per accedere a un altro piano.
- Aprire completamente la scala prima dell'uso.
- Le scale d'appoggio a pioli devono essere utilizzate posizionandole alla giusta angolazione.
- Utilizzare la scala esclusivamente nella direzione indicata.
- Non sostare in piedi sugli ultimi tre pioli. Formare sempre un guardacorpo di protezione.
- Le scale utilizzate per accedere a un piano rialzato devono superare di almeno 1 m il punto di appoggio superiore e, se necessario, essere vincolate.
- Non appoggiare la scala contro superfici inadatte.
- Utilizzare la scala solo con le cerniere bloccate.
- Le scale articolate devono essere aperte/chiuso mentre sono distese al suolo e non nella posizione d'uso.