


Rope

cod: SCORDA



YEAR WARRANTY
JAHR GARANTIE
AN GARANTIE
ANS DE GARANTIE
5



EN Rope ladder built with nylon rope uprights and non-slip aluminum rungs.

- Profiles in nylon rope diameter mm 16
- Ring hooks included
- Cast aluminum for inserting the aluminum pins
- Aluminum rungs with non-slip surface diameter 25mm
- Distance between rungs mm 300
- External width mm 350
- Weight per meter Kg 1.36

FR Échelle de corde construite avec des montants en corde de nylon et des échelons en aluminium antidérapants.


- Profils en corde de nylon diamètre mm 16
- Crochets à anneaux inclus
- Fonte d'aluminium pour l'insertion des goupilles en aluminium
- Barreaux en aluminium avec surface antidérapante diamètre 25 mm
- Distance entre les échelons mm 300
- Largeur externe mm 350
- Poids au mètre Kg 1,36

DE Strickleiter mit Nylonseilstützen und rutschfesten Aluminiumsprossen.

- Profile aus Nylonseil mit einem Durchmesser von 16 mm
- Ringhaken im Lieferumfang enthalten
- Aluminiumguss zum Einsetzen der Aluminiumstifte
- Aluminiumsprossen mit rutschfester Oberfläche, Durchmesser 25 mm
- Abstand zwischen den Sprossen mm 300
- Außenbreite mm 350
- Gewicht pro Meter 1,36 kg

RO Scară de frângie construită cu montanii de frângie din nailon și trepte din aluminiu antiderapante.

- Profile din funie de nailon diametru mm 16
- Cărige înelare incluse
- Aluminiu turnat pentru introducerea șifturilor de aluminiu
- Trepte din aluminiu cu suprafață anti-alunecare diametru 25 mm
- Distanță dintre trepte mm 300
- Latime exterioră mm 350
- Greutate pe metru Kg 1,36



cod: SCORDAGANC



EN Optional aluminum hooks (recommended)

- Pair of openable hooks in aluminum that allow to the rope ladder to be firmly fixed more comfortably to different types of structure
- EN362 standard
- Capacity per pair Kg 100

FR Crochets en aluminium en option (recommandés)

- Paire de crochets ouvrants en aluminium qui permettent à l'échelle de corde pour être solidement fixé plus confortablement à différents types de structuration
- Norme EN362
- Capacité par paire Kg 100

DE Optionale Aluminiumhaken (empfohlen)

- Ein Paar öffnungsfähiger Haken aus Aluminium, das es ermöglicht an der Strickleiter fest fixiert und bequem für verschiedene Strukturen zu sein
- EN362-Standard
- Kapazität pro Paar 100 kg

RO Cărige optionale din aluminiu (recomandat)

- Pereche de cărige care se pot deschide din aluminiu care permit la scara de frângie să fie ferm fixat mai mult confortabil la diferite tipuri a structurii
- Standard EN362
- Capacitate pereche Kg 100