

Telestar



sez.
mm 57x25



shop e-svelt
chiedi sconto
al tuo agente



imballo
Kg 0,7



8+8 63x128x21
10+10 63x150x21
12+12 63x178x21

INGOMBRO
DI SPEDIZIONE

CONFORME
D.Lgs.
81/08



EN131.4
TESTATE DA
TÜV (8+8)



cm 28

sez. pioli
mm 28x28

sez.
mm 64x30

Scala telescopica professionale multiposizione in alluminio con cerniera AUTOMATICA lamellare in alluminio. Utilizzabile a sfilo, a cavalletto e zoppa su scale. Leggera e facile da trasportare in piccoli veicoli poiché non occupa molto spazio quando è chiusa e grazie alla sua funzionale cerniera può essere utilizzata in varie posizioni premendo il pulsante. Una volta aperta nella posizione desiderata la cerniera automatica si bloccherà senza bisogno di essere toccata.



n.	m	m	m	Kg	Kg	cod.	EAN	norme
8+8	1,22	1,95	4,02	11,0	150	ESTS08	8012539005861	EN131.4
10+10	1,50	2,49	5,14	12,3	140	ESTS10	8012539005878	D.Lgs81
12+12	1,78	3,01	6,26	14,3	120	ESTS12	8012539005885	D.Lgs81

- Larghezza rampa: interna mm 315 - esterna mm 317
- Allargatore di base mm 854 (solo 8+8) - (larghezza di base mm 628)
- Ganci di blocco in acciaio ricoperti in nylon
- Tamponi ergonomici maggiorati in gomma antisdrucciolo (max aderenza al suolo)
- Cerniera lamellare in alluminio con blocco automatico
- Etichette e manuale d'uso e manutenzione
- Norme Europee EN131.4 (8+8) e Norme Italiane D.Lgs.81/08

