

MOBY FIBRA

Escalera de fibra con plataforma con recinto cerrado



ESCALERA DE FIBRA CON PLATAFORMA CON RECINTO CERRADO

Escalera de fibra con plataforma y recinto cerrado.
Plataforma y peldaños de aluminio antideslizante.
Peldaño cómodo de 8 cm de profundidad.
Refuerzo en todos los peldaños
Equipada con estabilizadores en ambos tramos para imposibilitar el vuelco de la escalera
Cinta de seguridad en la plataforma para convertirlo en un recinto cerrado de trabajo seguro.
Bisagras resistentes en acero
Cintas de seguridad antiapertura.
Perfil de fibra de vidrio en C para aligerar el peso de la escalera
Equipada con ruedas para el transporte.
Cumple la norma **EN131** de escaleras portátiles y la



Ruedas
Ø125 mm



Peldaño de 8 cm
antideslizante



Bisagra de acero



Barandillas
desatornillables



Incluye bandeja
portaherramientas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Plataforma de aluminio: 43x44 cm
- Sistema anti-apertura accidental
- Tacos de PVC antideslizante
- Profundidad de los peldaños: 8 cm
- Distancia entre peldaños: 26 cm
- Altura guardacuerpos perimetral: 80 cm
- Correas de seguridad anti-apertura
- Barandillas pintadas con polvo epoxi
- Ruedas: Ø 125 mm
- Ancho de subida: 52 cm
- Bisagras de acero

REF	Altura cerrada (m)	Altura plataforma (m)	Altura total (m)	Altura de trabajo (m)	Estabilizador (cm)	Peso (kg)
MOBF3	1,78	0,75	1,66	2,75	74	14,60
MOBF4	2,04	1,00	1,92	3,00	74	16,50
MOBF5	2,30	1,26	2,18	3,26	74	18,40
MOBF6	2,56	1,52	2,44	3,52	74	20,30
MOBF7	2,82	1,78	2,70	3,78	82	22,20
MOBF8	3,06	2,03	2,96	4,03	82	24,10



Espesor cerrada:
46 cm



HISPANO INDUSTRIAS SVELT S.L.
Polígono Industrial de Llames, nave 42 | 33429 Viella | Asturias | España
Tel. 985 793 012 | Fax 985792112 | ventas@svelt.es | www.svelt.es