

REGINA VIP

Escalera de almacén con barandilla y peldaño ancho



Tacos delanteros y traseros antideslizantes en PVC con una mayor superficie de agarre



Bandeja portaherramientas en la parte superior del guardacuerpo para un trabajo más sencillo



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Plataforma en aluminio reforzado: 35 x 25,5 cm

Profundidad de los peldaños: 8 cm

Distancia entre peldaños: 25 cm

Altura del guardacuerpos: 60 cm

Bandeja portaherramientas: 31 x 7 x 3 cm

Espesor de la escalera cerrada: 16 cm

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR:

Astas antiapertura en acero cincado

Escuadra soldada antiflexión en el peldaño más largo

Refuerzo trasero en modelos más altos(a partir de 8 peldaños)

Tacos en pvc antideslizantes

ESCALERA CON PLATAFORMA DE ALUMINIO REFORZADO Y GUARDACUERPO

Regina Vip reúne las mejores prestaciones de la familia Regina. Su plataforma de aluminio reforzado le ofrece al operario un lugar de apoyo seguro y estable desde el que trabajar.

Su guardacuerpos de 60 cm de altura equipado con un amplia bandeja portaherramientas le permite al operario permanecer sobre la plataforma de PVC de manera segura y tener a su disposición todo lo necesario para el trabajo.

Sus peldaños de 8 cm de profundidad junto con sus barandillas a ambos lados, permiten un acceso seguro y cómodo.

Sus tacos antideslizantes en PVC fijan la escalera a la superficie evitando cualquier deslizamiento accidental.

Equipada con astas antiapertura en acero que le aporta un plus de seguridad ante posibles aperturas accidentales.

Su plataforma en aluminio reforzado, hace de esta escalera una herramienta más robusta

Con sólo 26 cm de espesor, esta escalera se almacena y transporta de forma sencilla, ofreciendo las mejores prestaciones y calidad.

OPCIONALMENTE se puede equipar con ruedas autofrenantes para un transporte cómodo sin cerrar la escalera.



Astas antiapertura en acero cincado



Plataforma en aluminio reforzado mucho más resistente y segura

Gama Regina



REF	Nº peldaños	Altura cerrada (m)	Altura plataforma (m)	Altura de trabajo (m)	Ancho base (cm)	Peso (kg)
REGV5	5	2,05	1,16	3,20	52,00	10,00
REGV6	6	2,30	1,39	3,43	54,00	11,20
REGV7	7	2,55	1,61	3,66	57,00	13,20
REGV8	8	2,80	1,85	3,89	59,50	15,50
REGV10	10	3,30	2,30	4,35	64,50	17,20
REGV12	12	3,80	2,77	4,80	70,50	20,00