

SFILO

Escalera extensible de acceso a azoteas, entreplantas o altillos



REF	Altura total (m)	Altura de apoyo (m)	Altura extendida (m)	Perfil (mm)	Peso (kg)
SFL12	3,52	5,00	6,34	84x27	18,00
SFL14	4,74	7,00	8,56	84x27	20,00

ESCALERA DE ACCESO EXTENSIBLE

Escalera extensible de 2 tramos para el acceso a tejados, terrazas, entreplantas o altillos.

Diseñada para uso profesional está fabricada en aluminio extruído nervado.

Equipada con peldaños planos ensamblados mediante un sistema de sandwich de 27 mm de sección y equipado con barandillas de aterrizaje de 100 cm de altura para facilitar la salida segura del operario sobre azoteas, entrepisos, a gran altura.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Barandillas de desembarco de 100 cm,
- Perfil reforzado de 84x27 mm
- Sección de peldaños 27 x 27 mm
- Herrajes deslizantes de aluminio
- Tacos de goma antideslizantes
- Dispositivo antideslizante accidental
- Accesorio para bloquear la extensión más allá de la altura de seguridad
- Capacidad 150 Kg
- Distancia entre los peldaños 28 cm
- Ancho útil interior del elemento base: 49 cm
- Ancho útil interior del rellano: 43 cm
- Instrucciones de montaje y uso



Sus barandillas de desembarco en la parte superior de la escalera permiten un acceso a la azotea, altillo o entreplanta con total seguridad



HISPANO INDUSTRIAS SVELT S.L.
Polígono Industrial de Llames, nave 42 | 33429 Viella | Asturias | España
Tel. 985 793 012 | Fax 985792112 | ventas@svelt.es | www.svelt.es