

FIBRASAFE PARA POSTES DE MADERA

Escalera de fibra aislante para trabajos en postes de madera



FIBRASAFE POSTES DE MADERA

Escalera de dos tramos extensible de fibra de vidrio completa. Equipada con sistema anticaída.

La escalera, equipada con postes telescópicos, conforma una estructura piramidal imposible de volcar, de modo que en caso de fallo de la estructura de apoyo (postes de madera inestables o con la base podrida) la estructura quedará posada como un trípode y el operario colgado de ella y con posibilidad de volver a acceder a la escalera.

Fabricada en fibra de vidrio, es una escalera antimagnética y resistente a la humedad, los ácidos, la corrosión y los rayos ultravioleta.

Ruedas de deslizamiento en el tramo superior

Herrajes resistentes a la intemperie, fabricados en acero inoxidable

Cumple las normativas

EN131 de escaleras

EN1147 de escaleras de seguridad

EN50528 y EN61478 de escaleras aislantes

EN795 de líneas de vida



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Peldaños de fibra: 30 mm
- Distancia entre peldaños: 28 cm
- Tornillería en acero inoxidable
- Ruedas de desplazamiento en tramo superior

NORMATIVAS

EN131

EN61478

EN795

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- Tercer peldaño superior macizo para anclaje de postes
- Punto de anclaje de la línea de vida
- Cinta de apoyo para postes
- Cáncamos para cuerda de atado
- Mordaza pasacabos
- Cuerda de atado
- Pies regulables

OPCIONAL

- Línea de vida



También disponible **FIBRASAFE** para trabajar en fachadas

REF	Nº peldaños	Altura cerrada (mm)	Altura extendida (mm)	Peso (m)
CON SISTEMA DE ELEVACIÓN MANUAL				
FIBRASAPO10	10	3010	4980	23,00
FIBRASAPO11	11	3290	5540	25,00
FIBRASAPO12	12	3580	6010	26,00
CON SISTEMA DE ELEVACIÓN A CUERDA				
FIBRASAPO10F	10	3010	4980	26,00
FIBRASAPO11F	11	3290	5540	27,50
FIBRASAPO12F	12	3580	6010	29,00



HISPANO INDUSTRIAS SVELT S.L.
Polígono Industrial de Llames, nave 42 | 33429 Viella | Asturias | España
Tel. 985 793 012 | Fax 985792112 | ventas@svelt.es | www.svelt.es