

EUROMEDIO

Andamio profesional de acero



EUROMEDIO

Andamio fabricado en acero FE360 zincado electrolíticamente. Resistente al óxido. Montaje fácil sin herramientas y en pocos segundos. Acceso a la plataforma por el interior a través de los marcos, sin necesidad de escaleras interiores con ganchos, ya que los peldaños tienen una distancia entre ellos de 30 cm. Las crucetas forman una estructura estáticamente perfecta resistente a la torsión incluso en alturas elevadas. Travesaños y barras de enganche rápido. Base standard dotada de ruedas con freno y husillos niveladores

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alturas disponibles: de 1,90 a 7,60 m
 Medidas de la base: 1,60 x 0,80 m
 Capacidad máxima: 200 kg/m²
 Fabricado en tubo de acero de Ø38 mm
 Módulos de 1,50 m altura y 24 kg de peso.

REF.	Descripción	Peso (kg)
TDMED010	Base estándar con 2 elementos largos con 4 ruedas Ø 150 mm con freno con husillos niveladores, 2 crucetas de base, 2 horizontales y 4 diagonales. Altura: 0,40 m	33,00
TDMED030	Módulo de andamio. Altura: 1,50 m	25,00
TDMED000	Módulo terminal (2 marcos de 1,20 m, 4 crucetas y 4 barandillas) Altura: 1,20 m	
TDMED045	Plataforma de acceso con trampilla (1,66 x 0.65 m)	25,00
TDMED065	Barandilla roja intermedia	
TDMED020	Estabilizador zincado. Para altura total hasta 6,10	4,00/ud
TDMED020M	Estabilizador zincado Para altura total 7,60 m	4,00/ud
ANC000	Anclaje de aluminio ajustable para desembarco a cubierta	

Alturas			Componentes					
Altura plataforma (m)	Altura total (m)	Altura trabajo (m)	Base	Módulos intermedios	Módulo terminal	Estabiliz.	Plataforma	Barandillas intermedias
0,90	1,90	2,90						
2,10	3,10	4,10	1	1	1	-	1	-
3,60	4,60	5,60	1	2	1	4	1	-
5,10	6,10	7,10	1	3	1	4	2	4
6,60	7,60	8,60	1	4	1	4	2	4

De acuerdo con las normas UNIEN1004 Euromedio con todos los accesorios no necesita anclaje ni escalera interna



HISPANO INDUSTRIAS SVELT S.L.
 Polígono Industrial de Llames, nave 42 | 33429 Viella | Asturias | España
 Tel. 985 793 012 | Fax 985792112 | ventas@svelt.es | www.svelt.es