

RAMPA LIGERA FIJA

Rampa de aluminio ultraligera



REF	Largo rampa (cm)	Capacidad pareja (kg)				Perfil (cm)	Ancho rampa (cm)	Peso pareja (kg)
		Capacidad concentrada (kg)	A 50 cm (kg)	A 75 cm (kg)	A 100 cm (kg)			
RL15	150	522	756	936	1048	3,5	20	4,00
RL20	200	357	472	548	648	3,5	20	5,00
RL25	250	250	316	356	400	3,5	20	6,00
RL30	300	175	216	240	264	3,5	20	8,00



Pestaña de acero para apoyar en la superficie de acceso



Extremo inferior de apoyo en el suelo. Su forma mejora la estabilidad de la rampa

Rampa de aluminio plegable de diferentes capacidades. Perfil de 35 mm que permite fabricar rampas ligeras y cómodas para la carga y descarga de pequeños vehículos.

Superficie perforada que garantiza la máxima adherencia tanto en la subida como en la bajada.

Son ideales para la carga y descarga de motos, quads, pequeños tractores, máquinas de limpieza y de construcción.

--

- +Estructura de aluminio reforzado
- +Superficie perforada antideslizante
- +Frontal de la rampa con agujero central para fijar al vehículo
- +Trasera con forma triangular para facilitar la salida de vehículos

