EURO 2F

Escalera profesional de dos tramos extensible manual mediante cuerda



EURO 2F

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Fabricada en aluminio con tacos antideslizantes de PVC.
- Ruedas de desplazamiento en la parte superior.
- Ancho tramo superior de 42,30 cm.
- Ancho tramo base de 48 cm.
- Distancia entre peldaños 28 cm.
- Sección de los peldaños: 27x27 cm.

E2F12*	
Peldaños	8+8
Altura cerrada (m)	2,40
Altura en tijera (m)	2,30
Altura extendida (m)	4,06
Peso (kg)	11,00

E2F14*	
Peldaños	10+10
Altura cerrada (m)	3,00
Altura en tijera (m)	2,90
Altura extendida (m)	4,90
Peso (kg)	13,00

E2F16*	
Peldaños	12+12
Altura cerrada (m)	3,50
Altura en tijera (m)	3,40
Altura extendida (m)	6,02
Peso (kg)	16,00

La escalera de 2 tramos con cuerda no se puede colocar en posición tijera



OPCIONALES

Sujeción para escalera a canalón metálico



LOCKJAW



FERMASCALAUNIV2

EURO 2F Escalera profesional de aluminio extruido, de dos tramos extensibles mediante cuerda, diseñada para trabajar en apoyo. Cumple la normativa EN131 y está certificada por TUV. Incorpora peldaños embutidos con fijación permanente tipo sandwich, ofreciendo seguridad, resistencia y comodidad de uso.

HISPANO INDUSTRIAS SVELT S.L.

Polígono Industrial Llames, Parcela 42,
33429 Viella, Asturias

T: 985 79 30 12
E: ventas@svelt.es

@svelt.spain | *www.svelt.es*

