TEMPO CONFORT

Andamio de subida extra-cómoda y segura



ANDAMIO CON ESCALERA DE SUBIDA DE PELDAÑO ANCHO CON BARANDILLA

Andamio Tempo con una configuración especial de subida en total libertad, seguridad y comodidad. Fabricado en aleación de aluminio tubular de Ø 50 mm.

Equipado con escalera interior con una inclinación de 45° y peldaños antideslizantes de 10 cm de profundidad. Cada escalera está equipada con dos barandillas laterales que permiten subir y bajar con las manos ocupadas, transportando herramientas o útiles de trabajo necesarios.

Las escaleras desembocan en una plataforma equipada con rodapiés y barandillas dobles, que permite a los operarios trabajar a la altura necesaria y acceder a la siguiente escalera. Un marco en el lateral inferior del andamio permite un acceso seguro y cómodo.

Sus componentes se montan y desmontan sin ayuda de herramientas y se transportan y almacenan de manera sencilla.

Testado a prueba de óxido, se puede utilizar como sistema de acceso y aterrizaje a otras alturas o superficies (tejados, altillos, azoteas)

Cumple con la normativa EN1004 de andamios y torres



Subida muy cómoda gracias a su escalera interior con peldaño ancho y barandillas



Aceso por un marco en el lateral del andamio.



Plataforma de trabajo multisustrato sin trampilla, equipada con rodapiés de seguridad que impiden la caída de objetos o herramienta al vacío



Acceso más seguro y cómodo de la escalera interior a la plataforma equipada con rodapiés de seguridad



TEMPO CONFORT

Andamio de subida extra-cómoda y segura

Altura plataforma (m)	Altura total (m)	Altura de trabajo (m)	Estabilizadores	Nº plataformas	Peso (kg)	Peso (kg)	Peso (kg)
2,40	3,40	4,40	-	1	113,00	126,00	138,00
3,00	4,00	5,00	4M	2	187,00	206,00	223,00
4,50	5,50	6,50	4M	3	205,00	228,00	248,00
6,60	7,60	8,60	4G	4	274,00	304,00	331,00
7,80	8,80	9,80	4G	5	318,00	353,00	382,00

La máxima altura de plataforma permitida en exterior sin anclaje a pared es de 8,00 m. **Otras medidas disponibles

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

• Largos disponibles: 2,00/ 2,50/ 3,00 m

• Ancho disponible: 1,35 m

• Altura de marcos disponible: 2,10/1,80/1,50/1,20 m

• Amplia plataforma de trabajo superior:

2,00/2,50/3,00 X 1,35 m

• Andamio tubular de aluminio: 50 mm de diámetro

• Ruedas con doble freno de pedal: Ø150 mm

• Plataforma de trabajo de tablero finlandés con trata-

miento para trabajo en exteriores

• Husillos de reguladores para desnivel: 400 mm

• Dispone de estabilizadores según normativa europea

Disponibles configuraciones hasta los 13 metros

• Las escaleras internas son recomendadas cuando el operario debe transportar objetos de mucho volumen o muy pesados, (que ocupan las manos e impiden un agarre seguro al andamio)

• El andamio Tempo Confort, cumple la norma europea con todos los accesorios obligatorios y no tiene la necesidad de anclarse a la pared.

