

FIBRASAFE

Escalera para trabajos
en fachadas



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- Fabricada completamente en poliéster reforzado con fibra de vidrio y tacos antideslizantes PVC.
- Distancia entre peldaños: 28 cm.
- Peldaños antideslizantes de fibra: 30 mm.
- Perfil largueros: 70 x 28 mm.
- Ancho de base: 46 cm.

Elevación manual

FIBRASAFE0110

Peldaños	10+10
Altura cerrada (m)	3,01
Altura extendida (m)	4,89
Peso (kg)	23,00

FIBRASAFE0114

Peldaños	14+14
Altura cerrada (m)	4,13
Altura extendida (m)	7,13
Peso (kg)	29,00

FIBRASAFE0111

Peldaños	11+11
Altura cerrada (m)	3,29
Altura extendida (m)	5,45
Peso (kg)	25,00

FIBRASAFE0115

Peldaños	15+15
Altura cerrada (m)	4,41
Altura extendida (m)	7,69
Peso (kg)	37,00

FIBRASAFE0112

Peldaños	12+12
Altura cerrada (m)	3,57
Altura extendida (m)	6,01
Peso (kg)	26,00

FIBRASAFE0116

Peldaños	16+16
Altura cerrada (m)	4,69
Altura extendida (m)	8,25
Peso (kg)	40,00

FIBRASAFE0113

Peldaños	13+13
Altura cerrada (m)	3,85
Altura extendida (m)	6,57
Peso (kg)	27,00



Obligatoria la estabilización de la escalera con el uso de 2 puntales telescópicos para trabajos en fachadas.

HISPANO INDUSTRIAS SVELT S.L.

Polígono Industrial Llames, Parcela 42,
33429 Viella, Asturias
T: 985 79 30 12
E: ventas@svelt.es



@svelt.spain | www.svelt.es



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- Fabricada completamente en poliéster reforzado con fibra de vidrio y tacos antideslizantes PVC.
- Distancia entre peldaños: 28 cm.
- Peldaños antideslizantes de fibra: 30 mm.
- Perfil largueros: 70 x 28 mm.
- Ancho de base: 46 cm.

Elevación por cuerda

FIBRASAFE0110F

Peldaños	10+9
Altura cerrada (m)	3,01
Altura extendida (m)	4,89
Peso (kg)	26,00

FIBRASAFE0114F

Peldaños	14+13
Altura cerrada (m)	4,13
Altura extendida (m)	7,13
Peso (kg)	32,00

FIBRASAFE0111F

Peldaños	11+10
Altura cerrada (m)	3,29
Altura extendida (m)	5,45
Peso (kg)	27,50

FIBRASAFE0115F

Peldaños	15+14
Altura cerrada (m)	4,41
Altura extendida (m)	7,69
Peso (kg)	40,00

FIBRASAFE0112F

Peldaños	12+11
Altura cerrada (m)	3,57
Altura extendida (m)	6,01
Peso (kg)	29,00

FIBRASAFE0116F

Peldaños	16+15
Altura cerrada (m)	4,69
Altura extendida (m)	8,25
Peso (kg)	42,00

FIBRASAFE0113F

Peldaños	13+12
Altura cerrada (m)	3,85
Altura extendida (m)	6,57
Peso (kg)	30,50



Obligatoria la estabilización de la escalera con el uso de 2 puntales telescópicos para trabajos en fachadas.

HISPANO INDUSTRIAS SVELT S.L.

Polígono Industrial Llames, Parcela 42,
33429 Viella, Asturias
T: 985 79 30 12
E: ventas@svelt.es



@svelt.spain | www.svelt.es





PATAS NIVELADORAS DE ACERO INOXIDABLES



PUNTO DE ANCLAJE EN795B PARA LÍNEA DE VIDA



PUNTOS EXTENSIBLES DE ALUMINIO CON GANCHOS

FIBRASAFE escalera de seguridad profesional aislante completa de fibra de vidrio con punto de anclaje EN795-B y dispositivo anticaídas. Está considerada un puesto de trabajo seguro por encima de 2 m altura.

HISPANO INDUSTRIAS SVELT S.L.

Polígono Industrial Llamas, Parcela 42,
33429 Viella, Asturias

T: 985 79 30 12

E: ventas@svelt.es



@svelt.spain | www.svelt.es

