

# TORRETA

## Escalera de castillo de aluminio personalizable



### EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR:

- Barandillas
- Tacos antideslizantes
- Ruedas equipadas con freno
- Etiquetas y manual de uso y mantenimiento
- Certificado de prueba según las normativas italianas

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- **Capacidad:** 150 kg
- **Área de trabajo de la plataforma:** 650 x 800 mm
- **Superficie total de la plataforma:** 700 x 800 mm
- **Altura del rodapiés:** 120 mm
- **Altura del guardacuerpos:** 1120 mm
- **Altura de las barandillas:** 1120 mm
- **Distancia entre peldaños:** 230 mm
- Peldaños antideslizantes de **20/24 cm** de profundidad
- **Ancho de la rampa de subida:** 600 / 700 / 800 mm
- **Ángulo de inclinación:**
  - Con peldaños de 200 mm: 55°
  - Con peldaños de 240 mm: 45°

Fabricada conforme a las normas **EN 131/7** y **EN 14122**

### TORRETA: ESCALERA DE CASTILLO MÓVIL CON PLATAFORMA Y BARANDILLA

*Escalera de castillo móvil con plataforma y barandillas.  
Fabricada en aluminio nervado extrusionado y soldado.  
Sólida, rígida y muy resistente.*

Con **guardacuerpos y barandillas laterales de acceso** para la protección del operario en la plataforma de trabajo.

Amplia rampa de subida, con una **inclinación de 55°/45°** (en función del ancho de peldaño) para un ascenso y descenso más cómodo.

La escalera **puede fabricarse con salida frontal o lateral** protegida por una cadena de seguridad para acceder a máquinas o altillos.

La **parte trasera es perpendicular al suelo**, permitiendo al operario acercarse frontalmente a las estanterías, máquinas o lugares de acceso.

Con **tirantes laterales de aluminio** que sobresalen **para transportar la escalera** de manera sencilla y cómoda.



### BAJO PEDIDO:

Es posible añadir un voladizo, lateral o frontal, con medida a petición.  
**CONSULTAR.**

### OPCIONALES:

- Medidas especiales bajo pedido
- Anchos especiales de rampa (800 mm, 1000 mm y superiores)
- Estabilizadores de ancho especial para pasillos estrechos (750 mm)
- Ruedas pivotantes
- Salida frontal o lateral con cadena o puerta de seguridad
- Peldaños y plataforma en trámex
- Bandeja portaherramientas y otros accesorios
- Barandillas desmontables

REF	Altura total (m)	Altura de la plataforma (m)	Altura de trabajo (m)	Dimensiones de la base (m)	Peso (kg)
TOR4	2,04	0,92	2,92	1,32 x 1,43	44,00
TOR6	2,50	1,38	3,38	1,32 x 1,75	47,00
TOR8	2,97	1,85	3,85	1,32 x 2,07	52,00
TOR10	3,42	2,30	4,30	1,32 x 2,40	59,00
TOR12	3,87	2,75	4,75	1,32 x 2,70	66,00
TOR14	4,32	3,20	5,20	1,32 x 3,03	72,00



**Hispano Industrias Svelt**

Polígono Industrial de Llames, nave 42 | 33429 Viella | Asturias | España  
Tel. 985 793 012 | Fax 985 792 112  
ventas@svelt.es | www.svelt.es