

V2X PLUS

Escalera transformable
tijera y apoyo



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Peldaños de fibra antideslizante y ergonómicos.
- **Profundidad de peldaños: 65 mm.**
- Distancia entre peldaños: 28 cm.
- Articulación en acero inoxidable.
- Todos los modelos incluyen estabilizador.
- Peldaños rojos: Prohibido el uso



V2XP3

Peldaños	3+3
Altura cerrada (m)	1,02
Altura en tijera (m)	0,98
Altura extendida (m)	1,98
Peso (kg)	6,5

V2XP5

Peldaños	5+5
Altura cerrada (m)	1,58
Altura en tijera (m)	1,51
Altura extendida (m)	3,10
Peso (kg)	9,0

V2XP4

Peldaños	4+4
Altura cerrada (m)	1,30
Altura en tijera (m)	1,24
Altura extendida (m)	2,54
Peso (kg)	7,7

V2XP6

Peldaños	6+6
Altura cerrada (m)	1,86
Altura en tijera (m)	1,78
Ancho extendida(m)	3,66
Peso (kg)	10,8



Posiciones de uso:



V2X PLUS escalera plegable de 1 tramo en fibra de vidrio, para aislar de la corriente eléctrica a los electricistas que trabajan próximos a tomas de corriente. Cuenta con un sistema de bloqueo que permite trabajar con ella en apoyo y tijera.

HISPANO INDUSTRIAS SVELT S.L.

Polígono Industrial Llames, Parcela 42,
33429 Viella, Asturias
T: 985 79 30 12
E: ventas@svelt.es



@svelt.spain | www.svelt.es





BISAGRAS reforzadas



Sistema de DOBLE BLOQUEO



Peldaño ANCHO



HISPANO INDUSTRIAS SVELT S.L.

Polígono Industrial Llames, Parcela 42,
33429 Viella, Asturias

T: 985 79 30 12

E: ventas@svelt.es



@svelt.spain | www.svelt.es

