

TEMPO ADVANCE

Andamio móvil de fibra
de vidrio aislante



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- Dimensiones de largo 2,00 / 2,50 m.
- Dimensiones de ancho: Modelo S 0,85 m / Modelo L 1,45 m.
- Altura de módulos: 1,00 / 1,50 / 2,00 m.
- Tubo de fibra de Ø 50,80 m.
- Plataforma con trampilla de madera y zócalo perimetral de 15 cm pligable de madera tratada wiremess.
- Escalera de acceso por el interior integrada en un lateral del andamio.
- Sólo las plataformas de trabajo deben provistas de zócalo perimetral.
- Altura máxima interior 12 m y exterior 8,0 m.

S	L	S	L
2,00 x 0,85 m	2,00 x 1,45 m	2,50 x 0,85 m	2,50 x 1,45 m
Altura plataforma	Altura total	Altura trabajo	Plataforma
1,20	2,20	3,20	1
1,70	2,70	3,70	1
2,20	3,20	4,20	1
2,70	3,70	4,70	1
3,20	4,20	5,20	1
3,70	4,70	5,70	2
4,20	5,20	6,20	2
4,70	5,70	6,70	2
5,20	6,20	7,20	2
5,70	6,70	7,20	2
6,20	7,20	8,20	2
6,70	7,70	8,70	2
7,20	8,20	9,20	2
7,70	8,70	9,70	2
8,20	9,20	10,20	3
8,70	9,70	10,70	3



TEMPO ADVANCE DE FRENTE



RUEDA CON FRENO Ø 200 mm

HISPANO INDUSTRIAS SVELT S.L.

Polígono Industrial Llames, Parcela 42,
33429 Viella, Asturias

T: 985 79 30 12

E: ventas@svelt.es



@svelt.spain | www.svelt.es





TEMPO ADVANCE ALTURA TOTAL



PLATAFORMA CON TRAMPILLA DE MADERA



ESTABILIZADOR

TEMPO ADVANCE es una torre móvil de poliéster reforzado con fibra de vidrio, aislante térmico y eléctrico, resistente a la corrosión y golpes. Ideal para el sector eléctrico e industrial, cuenta con 4 ruedas con freno ($\varnothing$ 200 mm), husillos niveladores (400 mm) y una escalera lateral integrada con peldaños cada 30 cm .

HISPANO INDUSTRIAS SVELT S.L.

Polígono Industrial Llames, Parcela 42,
33429 Viella, Asturias

T: 985 79 30 12

E: ventas@svelt.es



@svelt.spain | www.svelt.es

