

CARGO

Taburete profesional
con peldaño ancho
antideslizante de 20 cm



CARGO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- Taburete industrial fabricado en aluminio soldado.
- Dimensiones de los peldaños: 40 x 20 cm.
- Distancia entre peldaños: 24 cm.
- Tacos antideslizantes de PVC.

CAR1

Peldaños	1
Altura total (m)	0,24
Altura de trabajo (m)	2,24
Dimensiones (cm)	51 x 38
Peso (kg)	2,00

CAR3

Peldaños	3
Altura total (m)	0,72
Altura de trabajo (m)	2,72
Dimensiones (cm)	66 x 85
Peso (kg)	6,00

CAR2

Peldaños	2
Altura total (m)	0,48
Altura de trabajo (m)	2,48
Dimensiones (cm)	59 x 57
Peso (kg)	4,00

CAR4

Peldaños	4
Altura total (m)	0,96
Altura de trabajo (m)	2,96
Dimensiones (cm)	71 x 113
Peso (kg)	8,00



Opcionales

- Plataforma de 40 a 60 de profundidad.
- 2 ruedas frontales.
- Último peldaño de 60 cm de profundidad
- Barandillas laterales y frontales.
- Distancia entre peldaños menor a 24 cm (consultar).

HISPANO INDUSTRIAS SVELT S.L.

Polígono Industrial Llamas, Parcela 42,
33429 Viella, Asturias
T: 985 79 30 12
E: ventas@svelt.es



@svelt.spain | www.svelt.es





OPCIONAL: BARANDILLAS LATERALES.



OPCIONAL: BARANDILLAS LATERALES.



OPCIONAL: CARGO PUENTE DE DOBLE SUBIDA.



CARGO DISPONIBLES DE 1 A 4 PELDAÑOS.

CARGO es un taburete de uso profesional, fabricado en aluminio nervado. Los peldaños están soldados a los montantes dando lugar a una estructura muy sólida y resistente. Dispone de peldaños de grandes dimensiones grecados en aluminio antideslizante, soldados a una robusta estructura tubular, amplia superficie de apoyo en el suelo para una mayor estabilidad.

HISPANO INDUSTRIAS SVELT S.L.

Polígono Industrial Llames, Parcela 42,
33429 Viella, Asturias

T: 985 79 30 12

E: ventas@svelt.es



@svelt.spain | www.svelt.es

