

TORRETA PUENTE

Escalera profesional de aluminio
móvil o fija de doble subida.
Equipada con peldaño ancho,
barandilla y guardacuerpos.



TORRETA PUENTE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- Fabricadas en aluminio extruido.
- Profundidad de los peldaños 20 cm / 24 cm
- Inclinación de la subida:
 - Con peldaños de 200 mm: 55°
 - Con peldaños de 240 mm: 45°
- Ancho de la subida 600 mm.
- 4 Ruedas pivotantes: Ø 125 mm .

- Altura de la barandilla: 1200 mm.
- Altura del rodapiés: 12 cm.



TORRETA PUENTE se fabrica por encargo con adelanto del 30% y no se aceptan devoluciones. Confirмен bien medidas.

PUENTOR4

Altura de plataforma (m)	0,92
Altura total (m)	1,92
Altura de trabajo (m)	2,92

PUENTOR6

Altura de plataforma (m)	1,38
Altura total (m)	2,38
Altura de trabajo (m)	3,38

PUENTOR8

Altura de plataforma (m)	1,85
Altura total (m)	2,85
Altura de trabajo (m)	3,85

PUENTOR10

Altura de plataforma (m)	2,30
Altura total (m)	3,30
Altura de trabajo (m)	4,30

PUENTOR12

Altura de plataforma (m)	2,75
Altura total (m)	3,75
Altura de trabajo (m)	4,75

PUENTOR14

Altura de plataforma (m)	3,20
Altura total (m)	4,20
Altura de trabajo (m)	5,20

TORRETA PUENTE es una escalera profesional de aluminio extruido con doble subida, ideal para uso fijo o móvil. Equipada con peldaños anchos antideslizantes, barandilla y guardacuerpos, garantiza seguridad y comodidad. Cumple la norma europea EN131, con ruedas pivotantes e inclinación de 45° o 55°.

HISPANO INDUSTRIAS SVELT S.L.

Polígono Industrial Llamas, Parcela 42,
33429 Viella, Asturias
T: 985 79 30 12
E: ventas@svelt.es



@svelt.spain | www.svelt.es





OPCIONALES:

- Barandillas desmontables, plegable o abatibles.



TORRETA PUENTE CON TRIPLE SUBIDA



TRANSFORMABLE EN 2 TORRETAS CON VOLADIZO.



TORRETA PUENTE TRANSFORMABLE



USO SOBRE TUBERÍAS (PASO DE LOBO)

HISPANO INDUSTRIAS SVELT S.L.

Polígono Industrial Llames, Parcela 42,
33429 Viella, Asturias

T: 985 79 30 12

E: ventas@svelt.es



@svelt.spain | www.svelt.es

