

# **REGINA**

Escalera profesional de tijera de aluminio con plataforma y bandeja portaherramientas



REGINA

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- Fabricada en aluminio con tacos antideslizantes de PVC.
- Sección de montantes 80 x 25 mm.
- Sección de trasera 40 x 20 mm.
- Altura del guardacuerpos: 60 cm.
- Plataforma de polipropileno reforzado: 25,5 x 30 cm.
- Doble sistema antiapertura:
  - Gancho en la plataforma
  - Cintas antiapertura
- Asa de nylon para transporte.
- Distancia entre peldaños: 25 cm.
- Profundidad de los peldaños: 8 cm
- Refuerzos soldados en el primer peldaño.
- Espesor de la escalera cerrada: 15 cm.

## REG3

Altura cerrada (m)	1,45
Altura plataforma (m)	0,69
Altura de trabajo (m)	2,69
Ancho (cm)	44,00
Peso (kg)	4,40

## REG4

Altura cerrada (m)	1,70
Altura plataforma (m)	0,92
Altura de trabajo (m)	2,92
Ancho (cm)	47,00
Peso (kg)	5,20

## REG5

Altura cerrada (m)	1,95
Altura plataforma (m)	1,16
Altura de trabajo (m)	3,16
Ancho (cm)	49,00
Peso (kg)	6,00

## REG6

Altura cerrada (m)	2,20
Altura plataforma (m)	1,39
Altura de trabajo (m)	3,39
Ancho (cm)	51,00
Peso (kg)	6,60

## REG7

Altura cerrada (m)	2,45
Altura plataforma (m)	1,61
Altura de trabajo (m)	3,61
Ancho (cm)	54,00
Peso (kg)	7,80

## REG8

Altura cerrada (m)	2,70
Altura plataforma (m)	1,85
Altura de trabajo (m)	3,85
Ancho (cm)	56,50
Peso (kg)	8,80

## REG10

Altura cerrada (m)	3,20
Altura plataforma (m)	2,30
Altura de trabajo (m)	4,30
Ancho (cm)	61,50
Peso (kg)	10,60

## REG12

Altura cerrada (m)	3,70
Altura plataforma (m)	2,77
Altura de trabajo (m)	4,77
Ancho (cm)	66,50
Peso (kg)	12,80

## HISPANO INDUSTRIAS SVELT S.L.

Polígono Industrial Llames, Parcela 42,  
33429 Viella, Asturias

T: 985 79 30 12

E: ventas@svelt.es



@svelt.spain | www.svelt.es



## Posiciones de uso:



Bandeja portaherramientas



Tacos antideslizantes de PVC.

**REGINA**, es una escalera profesional de aluminio con peldaños anchos y guardacuerpos, diseñada para proporcionar máxima seguridad y comodidad en trabajos en altura. Su estructura robusta, con peldaños antideslizantes de 8 cm y una plataforma amplia, garantiza estabilidad y confianza. Certificada según la norma EN131 y por el instituto TÜV, es la opción ideal para entornos profesionales exigentes

### HISPANO INDUSTRIAS SVELT S.L.

Poligono Industrial Llames, Parcela 42,  
33429 Viella, Asturias

T: 985 79 30 12

E: ventas@svelt.es



@svelt.spain | [www.svelt.es](http://www.svelt.es)

