

PUNTO PLUS FIBRA

Taburete de doble subida
fibra de vidrio aislante



PUNTO PLUS FIBRA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- Dimensiones de la plataforma: 40 x 35 cm.
- Peldaños planos reforzados antideslizantes.
- Profundidad de los peldaños: 8 cm.
- Distancia entre peldaños: 25 cm.
- Doble sistema antiapertura accidental bisagra y barras de acero.
- Tacos antideslizantes de PVC.

SPUNTOPV2

Peldaños	2
Altura cerrada (m)	0,52
Altura plataforma (m)	0,45
Altura de trabajo (m)	2,45
Ancho de base	44
Peso (kg)	4,20

SPUNTOPV3

Peldaños	3
Altura cerrada (m)	0,77
Altura plataforma (m)	0,69
Altura de trabajo (m)	2,69
Ancho de base	46
Peso (kg)	5,90

SPUNTOPV4

Peldaños	4
Altura cerrada (m)	1,02
Altura plataforma (m)	0,92
Altura de trabajo (m)	2,92
Ancho de base	48
Peso (kg)	7,60



DOBLE SISTEMA ANTIAPERTURA: astas y bisagras antiapertura reforzadas



PLEGADO ocupa poco espacio



REFUERZOS en todos los peldaños

HISPANO INDUSTRIAS SVELT S.L.

Polígono Industrial Llames, Parcela 42,
33429 Viella, Asturias
T: 985 79 30 12
E: ventas@svelt.es



@svelt.spain | www.svelt.es





OPCIONALES



- Guardacuerpos sencillo (1)
- Guardacuerpos combinado (2)
- Kit de 2 ruedas (3)

PUNTO PLUS FIBRA es una solución profesional diseñada para electricistas, personal de mantenimiento, instaladores y operarios que trabajan en entornos donde puede existir un riesgo relacionado con la proximidad de fuentes eléctricas.

HISPANO INDUSTRIAS SVELT S.L.

Polígono Industrial Llamas, Parcela 42,
33429 Viella, Asturias

T: 985 79 30 12

E: ventas@svelt.es



@svelt.spain | www.svelt.es

