FIJA

Escalera de aluminio fija con subida cómoda





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS









- Altura de barandillas y guardacuerpos: 110 cm.
- Plataforma de desembarco a medida.
- El anclaje a pared es obligatorio.
- Grado de inclinación de subida: 45°/55°.
- La plataforma se considera peldaño.
- Distancia entre peldaños.
- 45°: 21 cm.
- 55°: 23 cm.

- Dimensiones de los peldaños:
 - 45°: 24 cm.
 - 55°: 20 cm.
- Ancho de subida 60,80 y 100 cm.
- Instalación por cuenta del cliente.

Ħ	√ _m			F _m	E
4	0,83	1,40		0,97	1,15
5	1,05	1,60		1,21	1,28
6	1,25	1,80		1,45	1,42
7	1,46	2,00		1,69	1,56
8 8	1,67	2,20	22°	1,94	1,70
9	1,87	2,40		2,18	1,80
9 10 11	2,08	2,60	ÁNGULO	2,42	1,97
11	2,29	2,80	Ž	2,66	2,11
12	2,50	3,00),«	2,90	2,25
13	2,70	3,20		3,15	2,39
14	2,91	3,40		3,40	2,53
15	3,12	3,60		3,64	2,66
16	3,33	3,80		3,88	2,80
17	3,54	4,00		4,12	2,94
18	3,75	4,20		4,36	3,08

FIJA es una escalera de aluminio con inclinaciones de 45° y 55°, diseñadas para una subida cómoda y segura. Cuentan con pasamanos, barandillas y plataforma de descanso. Sus peldaños son antideslizantes y varían en profundidad según la inclinación. Disponibles en anchos de 60, 80 y 100 cm, requieren anclaje a pared e instalación por cuenta del cliente. Cumplen con la norma EN14122.

HISPANO INDUSTRIAS SVELT S.L.

Poligono Industrial Llames, Parcela 42, 33429 Viella, Asturias T: 985 79 30 12 E: ventas@svelt.es




















Opcionales







Poligono Industrial Llames, Parcela 42, 33429 Viella, Asturias T: 985 79 30 12 E: ventas@svelt.es











