P1 PLUS

Escalera de doble subida con plataforma amplia



P1 PLUS

Punto Plus es una escalera de doble subida con peldaño ancho y plataforma de amplias dimensiones, pensada para trabajar desde ella añadiendo un guardacuerpos opcional.

Equipada con astas antiapertura fabricadas en aluminio para mayor seguridad

Sus tacos antideslizantes de PVC evitan deslizamientos accidentales.

Peldaños soldados a los montantes de 8 cm de profundidad, lo que proporciona una subida cómoda y segura.

Esta escalera multiplica su funcionalidad gracias a sus accesorios opcionales, que incrementan al mismo tiempo su seguridad.

REF	Altura	Altura en	Altura de	Ancho	Peso
	cerrada (m)	tijera (m)	trabajo (m)	base (cm)	(kg)
P1P5	1,23	1,17	2,67	49	7,00
P1P6	1,52	1,40	2,90	51	8,50
P1P7	1,77	1,62	3,12	54	10,20
P1P8	2,02	1,86	3,36	56	11,30
P1P9	2,25	2,10	3,60	59	12,50
P1P11	2,76	2,57	4,07	64	15,00
P1P13	3,26	3,06	4,56	69	18,00



El guarda-cuerpo opcional en aluminio es posible pisar en el último peldaño con sensación de seguridad y confort por parte del operario.



Las ruedas (se pueden poner 2 ó 4 por escalera) permiten transportar las escaleras rápidamente ahorrando tiempo y esfuerzo.



Sus barandillas permiten al operario agarrarse durante el ascenso, incrementando la seguridad

incrementando la seguridad

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

• Distancia entre peldaños: 25 cm

• Peldaños planos antideslizantes: 8 cm

• Capacidad. 150 Kg

Número de peldaños: de 5 a 13
Alturas en tijera: de 1,17 a 3,06 m

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR:

- Plataforma de apoyo aumentada (35x39 cm)
- Barra de hierro y bisagras antiapertura
- Tacos de PVC antideslizantes con diseño ergonómico
- Refuerzos anti-flexión en los peldaños más largos



^{*}Accesorios aplicables en: P1 - P1 Plus - Punto - Punto Plus - Punto Largo - Punto Largo Plus - V6 $\,$

^{**}Los accesorios opcionales se suministran junto a su correspondiente tornillería que se fija a los agujeros hechos directamente en fábrica.

Recomendamos encargar los accesorios al mismo tiempo que la escalera, ya que si se quieren aolicar con posterioridad, el montaje correrá por cuenta del cliente.