

Minifyly

PROTEZIONE E SICUREZZA A 360°



Minifyly 4WD



cm 25

VIDEO

Costruite in base alle Norme francesi E.M.E.R. nascono esplicitamente per lavorare sugli scaffali dei supermercati ed offrono una protezione a 360° per un'altezza massima alla piattaforma di cm 50. Il modello più alto è dotato di gradino di salita con profondità 100 mm. Molto leggera può essere spostata in tutte le direzioni con le 4 ruote girevoli in dotazione. In questo modo le migliaia di operatori che oggi utilizzano sgabelli non adeguati, avranno un'attrezzatura a norma e i Responsabili della Sicurezza e le aziende stesse saranno tutelati in caso di incidente (caduta dell'operatore).

DOTAZIONI STANDARD:

- Piattaforma in alluminio rinforzato antisdrucciolo (cm 49x44) con sistema anti-apertura accidentale e fermapiEDE da 10 cm
- Tamponi ergonomici maggiorati in PVC antisdrucciolo
- Gradino pedata mm 100
- Guarda-corpo cm 100 sui 4 lati
- Pianetto portattrezzi con portata da Kg 15
- Corrimani richiudibili verniciati che non sporcano le mani
- 4 Rotelle Ø 80 mm dotate di molla rendono la scala autobloccante
- Rampa di salita cm 47
- Cerniere di apertura in acciaio
- Imballo in termoretraibile

A RICHIESTA:

- Sacca portattrezzi Sveltbag
- Minifyly con solo 2 ruote frontali (vedi tabella)



Pianetto in legno incluso cm 20x48,5



Minifyly 2WD con piattaforma

n.	m	m	m	cm	Kg	m	Con 4 ruote (4WD)		Con 2 ruote (2WD)	
							cod.	cod.	cod.	cod.
1	0,25	1,23	2,25	56x63	13,0	1,37	SFLYM01	SFLYMW/D01		
2	0,50	1,48	2,50	56x78	14,0	1,65	SFLYM02	SFLYMW/D02		

Minifyly Light

PROTEZIONE E SICUREZZA A 360°



cm 63



Costruita per lavorare sugli scaffali dei supermercati o su piccoli macchinari offre una protezione a 360° per un'altezza massima alla piattaforma di cm 50. Dotata di gradino di salita con profondità 100 mm. Molto leggera può essere spostata sulle 2 ruote in dotazione. Sostituisce i pericolosi sgabelli usati nelle corsie.

DOTAZIONI STANDARD:

- Piattaforma in alluminio rinforzato antisdrucciolo (cm 49x44) con sistema anti-apertura accidentale e fermapiEDE da 10 cm
- Tamponi ergonomici maggiorati in P V C antisdrucciolo
- Gradino pedata mm 100
- Guarda-corpo cm 100 sui 4 lati
- Corrimani verniciati che non sporcano le mani
- 2 Rotelle Ø 150 mm
- Rampa di salita cm 47
- Cerniere di apertura in acciaio
- Imballo in termoretraibile



VIDEO



Rotelle Ø 150 mm



n.	m	m	m	cm	Kg	m	Con 4 ruote (4WD)		Con 2 ruote (2WD)	
							cod.	cod.	cod.	cod.
2	0,50	1,48	2,50	56x91	13,0	1,65	SFLYML02			