

FIBRASAFE

EN Three models in insulating fiberglass with hook EN795 for the fall arrest device integrated in the ladder and fixed to the certified hook located on the first reinforced red rung of the ladder. The ladders can be manually or with a rope. Fiberglass is insulating against thermal and electrical agents, antimagnetic and resistant to humidity, acids, corrosion and ultraviolet rays. All stairs are equipped with wheels. All metal parts of the ladder are made of stainless steel which guarantees extra resistance and does not contaminate food, chemical, pharmaceutical environments.

FR Trois modèles en fibre de verre isolante avec crochet EN795 pour l'antichute intégré à l'échelle et fixé au crochet certifié situé sur le premier barreau rouge renforcé de l'échelle. Les échelles peuvent être manuelles ou avec une corde. La fibre de verre est isolante contre les agents thermiques et électriques, antimagnétique et résistante à l'humidité, aux acides, à la corrosion et aux rayons ultraviolets. Toutes les parties métalliques de l'échelle sont en acier inoxydable, ce qui garantit une résistance supplémentaire et ne contamine pas les environnements alimentaires, chimiques et pharmaceutiques.

DE Drei Modelle aus isolierendem Fiberglas mit Haken EN795 für die Absturzsicherung, die in die Leiter integriert und am zertifizierten Haken an der ersten verstärkten roten Sprosse der Leiter befestigt ist. Die Leitern können manuell oder mit einem Seil betrieben werden. Glasfaser isoliert gegen thermische und elektrische Einflüsse, ist antimagnetisch und beständig gegen Feuchtigkeit, Säuren, Korrosion und ultraviolette Strahlen. Alle Treppen sind mit Rollen ausgestattet. Alle Metallteile der Leiter sind aus Edelstahl gefertigt, was zusätzliche Widerstandsfähigkeit garantiert und keine Kontamination von Lebensmittel-, Chemie- und Pharmaumgebungen verursacht.

RO 3 modele din fibră de sticlă izolatoare cu EN795 cârlig pentru dispozitivul de oprire a căderii integrat în scară și fixat pe cârligul certificat situat pe prima treaptă roșie întărită a scării. Scările pot fi manuale sau cu frânghie. Fibră de sticlă este izolatoare împotriva agenților termici și electrice, antimagnetica și rezistentă la umiditate, acizi, coroziune și razele ultraviolete. Toate scările sunt echipate cu roți. Toate piesele metalice ale scării sunt realizate din oțel inoxidabil care garantează un plus de rezistență și nu contaminează mediile alimentare, chimice, farmaceutice.

FIBRASAFE FSF e FSFP

EN 795-B **EN 61478 100 KV** **150 Kg** **MADE IN SPAIN**

YEAR WARRANTY
JAHRE GARANTIE
AN GARANTIE
ANS DE GARANTIE
5

mm 70x28 (A)

FULL FIBER GLASS 100% VETRORESINA

FSF **FSFP**

FSF **FSFP**


EN The FSF model for FACADE is ideal for telephone companies and can only be used against the wall. It is not designed for use on poles. FSFP can be used on solid poles.

FR Le modèle FSF pour FACADES est idéal pour les compagnies de téléphonie et ne peut être utilisé que contre le mur. Il n'est pas conçu pour être utilisé sur des poteaux. Le FSFP peut être utilisé sur des poteaux solides.

DE Das FSF-Modell für FACADE ist ideal für Telefongesellschaften und kann nur an der Wand verwendet werden. Es ist nicht für die Verwendung an Masten vorgesehen. FSFP kann auf massiven Masten verwendet werden.

RO Modelul FSF pentru FAȚADE este ideal pentru companiile de telefonie și poate fi utilizat doar lângă perete. Nu este conceput pentru utilizare pe stâlpi. FSFP poate fi utilizat pe stâlpi solizi.

					FSF	FSF	FSFP	FSFP
	n.	m	m	Kg	cod.	cod.	cod.	cod.
	2x10	3,01	4,89	23,0	FIBRAFSF10	FIBRAFSF10C	FIBRAFSFP10	FIBRAFSFP10C
	2x12	3,57	6,01	26,0	FIBRAFSF12	FIBRAFSF12C	FIBRAFSFP12	FIBRAFSFP12C
	2x14	4,13	7,13	29,0	FIBRAFSF14	FIBRAFSF14C	FIBRAFSFP14	FIBRAFSFP14C
	2x16	4,69	8,25	40,0	FIBRAFSF16	FIBRAFSF16C	FIBRAFSFP16	FIBRAFSFP16C



IN THE CERTIFICATION PHASE FOR EUROPEAN STANDARDS EN131 - EN PHASE DE CERTIFICATION POUR LES NORMES EUROPÉENNES EN131
IN DER ZERTIFIZIERUNGSPHASE FÜR EUROPÄISCHE STANDARDS EN131 - IN FAZA DE CERTIFICARE PENTRU STANDARDELE EUROPENE EN131

FIBRASAFE FSA

MADE IN SPAIN **150 Kg** **EN 795-B**

YEAR WARRANTY
JAHRE GARANTIE
AN GARANTIE
ANS DE GARANTIE
5

mm 70x28 (A)

(piolo di sostegno in alluminio)

mm 30

FULL FIBER GLASS 100% VETRORESINA

FSA **FSAP**

FSA **FSAP**

EN FSAP model for POLES is self-supporting and is suitable for professional work on any poles in concrete, iron, wood in conditions of maximum safety even in the event of the wooden pole collapsing on which it leans. The FSA model is the same as the FSAP but with 2 additional quick-assembly telescopic aluminium stabilisers (4). This way the ladder can be used as a free-standing ladder even for work in open spaces.

FR FSAP pour POLES est autoportant et convient aux travaux professionnels sur tout type de poteau (béton, fer, bois) vous permet de travailler dans des conditions de sécurité maximale même en cas de poteau en bois s'effondrer sur lequel il s'appuie. Le modèle FSA est le même que le modèle FSAP mais avec 2 stabilisateurs télescopiques supplémentaires en aluminium à montage rapide (4). De cette façon, l'échelle peut être utilisée comme échelle autoportante même pour travailler dans des espaces ouverts.

DE FSAP für STÄNGEN ist selbsttragend und eignet sich für professionelle Arbeiten an jeder Art von Mast (Beton, Eisen, Holz), da seine selbsttragende Struktur ein Arbeiten unter Bedingungen höchster Sicherheit auch im Falle eines zusammenbrechenden Holzmastes ermöglicht, auf dem es sich stützt. Das FSA-Modell ist das gleiche wie das FSAP-Modell, verfügt jedoch über 2 zusätzliche schnell montierbare Teleskopstabilisatoren aus Aluminium (4). Dadurch kann die Leiter auch bei Arbeiten im Freien als freistehende Leiter verwendet werden.

RO FSAP pentru STĂLPI este autoportant și este potrivit pentru lucrul profesional pe orice tip de stâlp (beton, fier, lemn) deoarece structura sa autoportabilă vă permite să lucrați în condiții de maximă siguranță chiar și în cazul stălpului din lemn prăbușindu-se pe care se sprijină. Modelul FSA este același cu modelul FSAP, dar cu 2 stabilizatoare telescopice suplimentare din aluminiu cu asamblare rapidă (4). În acest fel, scara poate fi utilizată ca o scară autoportantă chiar și pentru lucrări în spații deschise.

					FSA	FSAP
	n.	m	m	Kg	cod.	cod.
	2x10	3,01	4,89	23,0	FIBRAFSA10	FIBRAFSAP10
	2x12	3,57	6,01	26,0	FIBRAFSA12	FIBRAFSAP12

