URBAN ROVER

URBAN ROVER S

DIFFERENZE TRA I DUE MODELLI

Serie Top di gamma che monta i motori più potenti del mercato. I suoi 960 W totali (480 cad.) consentono:
1) maggiore reattività nei movimenti
2) maggiore capacità di superare piccoli ostacoli
3) maggiore capacità di salita in pendenza
4) maggiore forza nella frenata

Serie standard che monta motori standard da 700 W totali (350 cad.)

La serie Top di gamma monta un pacco completo di batterie al litio lamellari. Sono le migliori del mercato con 5000 cicli di ricarica ed una grande autonomia.

La serie Standard monta mezzo pacco di batterie al litio lamellari. Hanno la stessa tecnologia ed affidabilità del modello Top ma hanno un'autonomia inferiore.

DIFFERENZA NELLE PRESTAZIONI
- Pendenza superabile: Urban Rover 15°/30°
- Distanza percorribile: Urban Rover: 15-20 Km
- Potenza max motori elettrici: 480 W

DIFFERENZA NELLE PRESTAZIONI
- Pendenza superabile: 10°/15°
- Distanza percorribile: 10/15 Km
- Potenza max motori elettrici: 350 W

IL RESTO DELLE DOTAZIONI E' IDENTICO
- Scocca in materiale plastico super rinforzato
- Velocità max: 10 km/h
- Led di movimento (ds e sx)
- Raggio di curva: 360°
- Giroscopio autostabilizzante
- Tempo di ricarica: tempo di120 minuti
- Temperatura di stoccaggio: -20°C-50°C
- Temperatura di ricarica e operativa: -15°C-50°C
- Potenza di carica richiesta: 100-240V /50-60 Hz.
- Altezza piattaforma: 110mm - Altezza da terra: 30mm
- Dimensioni: 584X186X178 mm
- Peso netto: 10 kg - Portata min/max: 20 kg/100 kg.
- Batteria Ricaricabile: Voltaggio batterie/Portata: 36V/4.4AH
- Dimensioni ruote: 170mm - Pneumatici: Pieni antiforatura
- Pedane di appoggio del piede: gomma antisdrucciolo
- Imballo: guscio polistirolo + scatola cartone:645X260X260 mm (12,6 Kg)
- Marchio CE anche su batteria e caricabatteria
- Manuale d'uso e manutenzione ed etichette di avvertenza in italiano
- Garanzia: 2 anni per i privati (6 mesi su batteria e caricabatteria)

IL RESTO DELLE DOTAZIONI E' IDENTICO
- Scocca in materiale plastico super rinforzato
- Velocità max: 10 km/h
- Led di movimento (ds e sx)
- Raggio di curva: 360°
- Giroscopio autostabilizzante
- Tempo di ricarica: tempo di120 minuti
- Temperatura di stoccaggio: -20°C-50°C
- Temperatura di ricarica e operativa: -15°C-50°C
- Potenza di carica richiesta: 100-240V /50-60 Hz.
- Altezza piattaforma: 110mm - Altezza da terra: 30mm
- Dimensioni: 584X186X178 mm
- Peso netto: 10 kg - Portata min/max: 20 kg/100 kg.
- Batteria Ricaricabile: Voltaggio batterie/Portata: 36V/4.4AH
- Dimensioni ruote: 170mm - Pneumatici: Pieni antiforatura
- Pedane di appoggio del piede: gomma antisdrucciolo
- Imballo: guscio polistirolo + scatola cartone:645X260X260 mm (12,6 Kg)
- Marchio CE anche su batteria e caricabatteria
- Manuale d'uso e manutenzione ed etichette di avvertenza in italiano
- Garanzia: 2 anni per i privati (6 mesi su batteria e caricabatteria)

N.B. velocità max, distanza percorribile e pendenza superabile dipendono da diversi fattori: tipo di terreno, peso persona, numero di frenate, stato di carica.