



Moduli A+B+C - altezza max m 5,95. Ingombro (senza staffe) cm 93x150.

Ogni allargatore di base ha doppia posizione e può essere fissato in modo da mettere l'attrezzatura contro il muro.



COMPONENTE

Altezza
m

Peso
Kg

Modulo A (solo struttura)	1,99	21,00
Modulo B (solo struttura)	2,10	15,00
Modulo C (solo struttura)	2,08	13,00

ACCESSORI

Piano di lavoro con botola cad.		9,0
Set fermapiiedi (su tutti i lati)		8,0
n.2 parapetti/paragincchia		2,0
Set 4 Staffe in acciaio		8,0




CONFORME
D.Lgs.
81/08



Top Target è un trabattello in alluminio in 3 moduli che consente di lavorare a diverse altezze. Una serie di traverse rende la struttura rigida e stabile. Con l'acquisto di un solo prodotto si ottengono numerose possibilità di utilizzo ed è ideale per lavori di imbiancatura e manutenzione fino ad un'altezza di lavoro di m 6,70. È costruito in leggerissimo profilo di alluminio (mm 75x25) con traverse e parapetti in acciaio verniciato con polveri epossidiche. Pochi componenti lo rendono leggero, poco ingombrante da trasportare e facile da montare in pochi minuti. E' inattaccabile dalla ruggine.

- PASSO TRA I PIOLI ZIGRINATI: cm 28
- 2 RUOTE: ø mm 100
- PORTATA TRABATTELLO: kg 150 (1 persona)
- RINGHIERA DI PROTEZIONE m 1,00
- PIANO DI CALPESTIO: m 1,50x0,45 (Kg 9)
- FERMAPIEDI cm 20 - Kg 8
- ALLARGATORI DI BASE cm 102
- CORREDO: manuale ed etichette di istruzioni.
- A norme italiane D.Lgs.81/08
- Imballo rinforzato in termoretraibile riciclabile



shop e-svelt
chiedi sconto
al tuo agente

Cod.	Altezze max m piano totale lavoro			Moduli	n. piani	n. Set fermapiiedi	n. Staffe	parapetti	diagonali	Peso tot. Kg
TOPTARGETAP	1,00	1,99	3,00	A	1	0	0	2	2	30
TOPTARGETB1	-	2,00	-	B	0	1	0	2	2	15
TOPTARGETAB	2,75	4,00	4,75	A+B	1	1	0	4	4	45
TOPTARGETC1	-	1,95	-	C	1	1	4	4	2	32
TOPTARGETABC	4,72	5,95	6,72	A+B+C	2	2	4	8	6	77

Modulo A: n. 2 allargatori di base, n.2 ruote, n. 2 telai (spalle da 7 gradini), n. 4 traverse orizzontali, n. 2 traverse diagonali, n. 1 piano di lavoro con botola.

Modulo B: n. 2 telai (spalle da 7 gradini), n.2 traverse orizzontali, n. 2 traverse diagonali, 1 set fermapiiedi.

Modulo C: n. 2 telai (spalle da 7 gradini), n.4 traverse orizzontali, n. 2 traverse diagonali, 1 piano di lavoro, 1 set fermapiiedi, 4 staffe stabilizzatrici

NORMATIVE E COLLAUDI: Costruito in conformità al D.LGS81/2008 per l'utilizzo nei luoghi di lavoro. E' stato sottoposto a test documentati di portata e ribaltamento. Per dichiarare la conformità al D.Lgs.81/2008 è auspicabile avere test e/o calcoli documentati, come indicato dalla guida tecnica INAIL del 2022. La portata è stata collaudata positivamente. Leggere il manuale per tutte le indicazioni di sicurezza.