



Torretta



Disegna la tua scala su misura e richiedi preventivo

VEDI ANCHE LA VERSIONE IN VETRORESINA A PAG. 88

55°

Torretta Standard gradino mm 100

EN ISO 9606



CONFORME D.Lgs. 81/08



gradini a scelta



100 mm alluminio



200 mm alluminio



grigliato alluminio



Coperture antiscivolo R13 optional su piattaforma e gradini (pag. 105)

Scala in alluminio estruso nervato saldato a TIG dotata di gradini piani, piattaforma, guardacorpo e corrimani. Può essere dotata di sbarco frontale o laterale con cancelletto per accedere ad automezzi o macchinari. Lo schienale è perpendicolare al terreno per consentire all'operatore di avvicinarsi frontalmente al muro o al macchinario. Il sistema autofrenante di base con appoggi in pcv e ruote Ø mm 125 è automatico ed è attivo quando la scala è in opera in posizione di lavoro; si disattiva non appena la scala viene sollevata per lo spostamento.

- Gradini antiscivolo: cm 10 o 20; passo cm 23
- Sezioni montante rampa mm 100x30
- Guarda-corpo cm 100
- Altezza fermapiEDE cm 15
- Piattaforma maggiorata cm 60x70
- Larghezza rampa cm 65
- Inclinazione rampa di salita standard 55°
- Piedino snodato: mm 180x60
- Maniglie di sollevamento



Parzialmente smontabile per il trasporto (dalla 7 gr.)



Torretta a doppia salita e 4WD

T01



Sgabello a Torretta (max m 1) con gradini grigliati

T02



Torretta 4WD con salita extracomoda a 35°

T03



Torretta 4WD multilivello

T04



Torretta passolungo con altezza telescopica variabile

T05



n.	profondità grad. mm 100				profondità grad. mm 200			
	m	m	m	m	Kg	cod.	Kg	cod.
3	0,70	1,70	2,70	1,00x1,27	26,00	SCTORR03	28,00	SCTORR03S
4	0,92	1,92	2,92	1,00x1,43	29,00	SCTORR04	32,00	SCTORR04S
5	1,15	2,15	3,15	1,00x1,60	31,00	SCTORR05	35,00	SCTORR05S
6	1,38	2,38	3,38	1,00x1,75	32,00	SCTORR06	37,00	SCTORR06S
7	1,60	2,60	3,60	1,16x1,90	34,00	SCTORR07	40,00	SCTORR07S
8	1,85	2,85	3,85	1,16x2,07	37,00	SCTORR08	44,00	SCTORR08S
9	2,06	3,06	4,06	1,16x2,23	41,00	SCTORR09	49,00	SCTORR09S
10	2,30	3,30	4,30	1,16x2,40	44,00	SCTORR10	53,00	SCTORR10S
11	2,53	3,53	4,53	1,32x2,55	47,00	SCTORR11	57,00	SCTORR11S
12	2,75	3,75	4,75	1,32x2,70	51,00	SCTORR12	62,00	SCTORR12S
13	3,00	4,00	5,00	1,48x2,90	53,00	SCTORR13	65,00	SCTORR13S
14	3,20	4,20	5,20	1,48x3,03	57,00	SCTORR14	70,00	SCTORR14S
15	3,45	4,45	5,45	1,48x3,20	61,00	SCTORR15	75,00	SCTORR15S
16	3,68	4,68	5,68	1,60x3,20	66,00	SCTORR16	81,00	SCTORR16S
17	3,91	4,91	5,91	1,60x3,40	71,00	SCTORR17	87,00	SCTORR17S

- A richiesta (vedi foto pag. 57):**
- Allargatore aggiuntivo 75 cm (utilizzabile solo tra 2 pareti senza possibilità di ribaltamento): **cod. SCTORR232**
 - Allargatore aggiuntivo **richiudibile** (vedi pag. 50): da cm 100 può essere aperto fino a cm 150: **cod. SCTORRAL01**
 - Vaschetta portattrezzi **cod. SCTORR340**
- Montaggio effettuato in fabbrica:**
- 4WDF: kit 4 ruote Ø mm 150 c/freno
 - Sbarco frontale o accesso protetti:
 - Cancelletto **cod. SCTORR095**
 - Catenella **cod. SCTORR097**
 - Sbarco laterale protetto:
 - Cancelletto **cod. SCTORR113**
 - Catenella **cod. SCTORR098**
 - Cancelletto d'ingresso "saloon": **cod. SCTORRCANC**
 - Gradini/Piattaformagrigliato in alluminio
 - Paraurti adesivi in gomma
 - Maniglie richiudibili
 - Livellatori telescopici per dislivelli

• Le scale Torretta vengono prodotte su commessa (acconto all'ordine del 30% obbligatorio). La piattaforma conta come gradino
 • Costo di trasporto escluso dal listino di vendita (richiedere il preventivo in base al modello e alla città di consegna).
 • **ATTENZIONE:** controllare attentamente le misure prima di ordinare: le TORRETTA non si sostituiscono.
 • Le Torretta a sbalzo sono obbligatoriamente collaudate internamente (test di portata e ribaltamento)
 • Nel caso si desiderino collaudare la scala con una società di ingegneria esterna (SI.PREV.) dovrà essere richiesto contestualmente alla richiesta d'offerta della scala. In questo caso la portata della scala non potrà essere superiore a 100 Kg, poiché la norma ex ISPELS su cui si basa il collaudo, non contempla test per portate superiori.



Rinforzi su tutti i gradini suppl. 10%