

CARRELLO COMMISSIONATORE MOTORIZZATO SEMOVENTE



SPECIFICHE STANDARD

Prestazioni

Altezza di lavoro	6.55 m
Altezza piattaforma	4.55 m
Capacità di carico piattaforma	120 kg
Capacità di carico vassoio attrezzi	100 kg
altezza totale a riposo	1.67 m
larghezza totale a riposo	0.80 m (0.82 al paraurti anteriore)
lunghezza totale	1.54 m
altezza accesso alla piattaforma (dal suolo)	0.20 m
Dimensioni piattaforma (l x L) a doppio accesso laterale	0.67 m x 0.59 m
Dimensioni vassoio attrezzi (l x L)	0.74 m x 0.50 m
Altezza minima vassoio a riposo (manuale)	0.86 m
Altezza minima vassoio a riposo (motorizzato)	0.61 m
Altezza massima vassoio a riposo	1.29 m
Altezza massima vassoio in elevazione	5.65 m
Altezza massima di guida	4.55 m ***
Velocità con piattaforma abbassata	8.00 km/h
Velocità con piattaforma alzata**	Variazione continua da 8 km/h a 1.1 km/h
Peso*	
Pressione max sul terreno rotelle anteriori	915 kg
Pressione max sul terreno ruote posteriori	24 kg/cm ²
Raggio di sterzata interno	17 kg/cm ²
Raggio di sterzata esterno	0
Angolo di rampa	10%
Pendenza superabile	10%
Diametro ruota motrice anteriore	0.23 m
Diametro ruote posteriori	0.25 m
Diametro rotelle anteriori	0.125 m

* Peso e /o dimensioni possono variare in base alle opzioni o agli standard locali.
** Velocità massima consentita fino a 0.5 m (altezza alla base della piattaforma)
*** Alla massima altezza della piattaforma elevata velocità fino a 1,6km/h

Specifiche standard

Batteria	AGM esente da manutenzione 200 Ah - 24 V
Caricabatterie	automatico (100-240 Vac)
Sistema di guida	elettrico diretto AC

Pneumatici

Passo trazione	1.13 m
----------------	--------

SPECIFICHE STANDARD

- Vassoio attrezzi ad altezza regolabile 0.74 m x 0.50 m (l x L)
- Piattaforma con doppio accesso laterale 0.67 m x 0.59 m (l x L)
- Comandi ergonomici regolabili
- Due maniglie per maggiore stabilità
- Dispositivi di sicurezza con interblocco
- Livello di prestazione selezionabile
- Altezza di sollevamento programmabile
- Funzione rientrante del volante
- Tecnologia Drive & Rise (guida e salita simultanee)
- Velocità variabile a seconda dell'altezza della piattaforma
- Controllo accesso programmabile
- Indicatore batteria scarica (situato in piattaforma)
- Contaore
- Indicatore posizione volante
- Accessi laterali con interblocco
- Piastre antiurto elettroniche
- Sensore di carico della piattaforma
- Sensore di inclinazione
- Segnalatore acustico
- 2 fari lampeggianti arancioni (sotto il cestello e sulla copertura posteriore)
- Allarme configurabile
- Discesa manuale con comando a distanza
- Rilascio manuale del freno
- Punti di ancoraggio delle funi
- Trazione anteriore a ruota singola
- Sterzo anteriore a ruota singola
- Pneumatici e rotelle antitraccia
- Colonna a bassa manutenzione senza cavi o catene
- Punti di ancoraggio per trasporto
- Illoggiamenti per forche
- Paraurti in gomma

SPECIFICHE CHIAVE

Altezza piattaforma	4.55 m	Capacità di carico vassoio attrezzi	100 kg
Capacità di carico piattaforma	120 kg	Ingresso dalla piattaforma ribassato	20 cm

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Design innovativo** - dimensioni compatte e raggio di sterzata zero
- Maggiore produttività** - tecnologia Drive and Rise combinata con motori di azionamento AD
- Aumento del tempo di utilizzo, grazie alla costruzione dell'albero brevettata esente da manutenzione e alle batterie AGM
- "**Ergonomia migliorata**" - Una piattaforma ribassata l'altezza di accesso riduce l'affaticamento dell'operatore, mentre le maniglie regolabili aumentano comfort dell'operatore durante il funzionamento"

ACCESSORI E OPZIONI

- Cinghia blocca attrezzi disponibile per vassoio manuale e motorizzato
- Porta pannelli disponibile solo per la versione motorizzata
- Sensore di rilevamento ostacoli dalla piattaforma al telaio
- Avvolgitore per cavo caricatore
- Olio biodegradabile
- Olio idraulico compatibile con produzioni alimentari
- Protezione rotella
- Chiusura meccanica accessi con piattaforma alzata



Prodotto distribuito da:
SVELT S.p.a. via delle Groane 13 - 24060 - Bagnatica (BG)
www.svelt.it - preventivi@svelt.it - 035/681104

Tecnico Commerciale Giorgio Papaiani
giorgio@svelt.it - cell. 378/3028480