




Con m 0,50 in più di lunghezza rispetto al modello Professional offre le stesse sue caratteristiche di sicurezza e facilità di montaggio con l'aggiunta di una superficie di lavoro a parete ed a soffitto maggiorata del 30%.

- ALTEZZE COMPONENTI: da m 1,70 a m 13,70
- INGOMBRO: m 2,50 x 1,20
- PORTATA MAX: kg 200/m² (comprese 2 persone)
- CAMPATA: altezza m 1,20, peso kg 28
- MONTANTI in tubo di acciaio tondo Ø mm 45
- CORREDO: ogni trabattello è dotato di manuale ed etichette di istruzioni.
- Il manuale contiene il certificato del costruttore.
- Tutti i componenti sono marchiati con anno di fabbricazione e logo Svelt




PROFESSIONAL LUNGO

- **TPROL030** Prezzo di vendita al metro di altezza
- **APROLCAMPATA** Prezzo di vendita a campata: altezza m 1,20
- **TPROL000** Ringhiera di protezione rossa: altezza m 1,20, peso kg 32 (compresi 2 paraginocchia); è obbligatoria per ogni trabattello che supera l'altezza di m 1,70
- **TPROL010F** Base componibile: altezza da terra m 0,50, completa di ruote pivotanti Ø 200 con freno, 4 livellatori, 2 diagonali; peso kg 45
- **APROLSTAFFA** staffa stabilizzatrice tipo "Professional" (4 obbligatorie oltre m 4,10); peso cad. kg 4

CONFORME D.Lgs. 81/08



ZINCATURA NON INQUINANTE




Su richiesta: ancoraggio rapido regolabile. Se il trabattello viene ancorato le staffe stabilizzatrici non sono obbligatorie ma devono essere montate in caso di spostamento.

(cod. **APROLANCORAGGIO**)




ACCESSORI

- **TPROL080** Piano alluminio con botola (m 2,50 x 1,00) - Kg 39
- **APROLPIANOBASE** Piano di Base acciaio (m 1,25 x 0,56) - Kg 9
- **APROLSCAL1** Scaletta interna singola alluminio m 2,2 - Kg 4,0
- **APROLSCAL2** Scaletta interna doppia m 2,2/3,6 - Kg 7,8
- **TPROL065** 4 parapetti obbligatori per ogni piano aggiuntivo cad.
- **APROLCOPERTURE** Kit per usare Professional come sistema di accesso a piani o coperture (per sbarcare in sicurezza)
- **APROLRUOTAF** Ruota di ricambio ø 200 certificata con freno cad.




Professional L. solo Struttura



Professional L. Completo di accessori

Altezza piano m	Altezza totale m	Altezza lavoro m	Campate intermedie n.	Ringhiera di protezione n.	Staffe n.	Norme Italiane solo struttura* (senza piani)	Piano di base n.	Piani alluminio n.	Parapetti aggiuntivi n.	Scalette singole n.	Scalette doppie n.	Completo di accessori
0,70	1,70	2,70	1	-	-	APROL170	-	1	-	-	-	APROLC 170
1,90	2,90	3,90	1	1	-	APROL290	-	1	-	-	-	APROLC 290
3,10	4,10	5,10	2	1	-	APROL410	1	1	-	-	1	APROLC 410
4,30	5,30	6,30	3	1	4	APROL530	1	1	-	-	1	APROLC 530
5,50	6,50	7,50	4	1	4	APROL650	1	2	4	1	1	APROLC 650
6,70	7,70	8,70	5	1	4	APROL770	1	2	4	1	1	APROLC 770
7,90	8,90	9,90	6	1	4	APROL890	1	2	4	-	2	APROLC 890
9,10	10,10	11,10	7	1	4	APROL1010	1	3	8	2	1	APROLC1010
10,30	11,30	12,30	8	1	4	APROL1130	1	3	8	1	2	APROLC1130
11,50	12,50	13,50	9	1	4	APROL1250	1	3	8	-	3	APROLC1250
12,70	13,70*	14,70	10	1	4	APROL1370	1	3	8	-	3	APROLC1370

RUOTE CON FRENO IN DOTAZIONE STANDARD



*Struttura che include 4 ruote certificate Ø 200 mm c/freno, 4 livellatori, ringhiera di protezione e 2 parapetti. Scale, piani e parapetti aggiuntivi esclusi.

Altezza massima autolimitata a m 13,70 per ragioni di sicurezza in quanto per legge il trabattello deve poter essere spostato su ruote, senza ancoraggi, con le staffe in opera, alla massima altezza di progetto dichiarata dal produttore (quindi m 13,70). Per altezze maggiori contattare l'azienda per soluzioni alternative.

Per comprendere il numero e il tipo dei singoli pezzi per ogni altezza vedi pagina 17.