

OFFRIAMO
SOLUZIONI
UNICHE PER
FACILITARE IL
TUO LAVORO

Carrello ergonomico per piastrelle

Carrello in acciaio per il trasporto e la posa di piastrelle di vario tipo

- Con il sollevatore per piastrelle **TESSPAVER 120T**, puoi posare e trasportare facilmente le piastrelle. Puoi anche raccogliere le piastrelle da un patio o un vialetto esistente.

COPRI PIÙ METRI QUADRATI IN MENO TEMPO:

Lavora supervelocemente: solleva, trasporta e posa con un unico sollevatore per piastrelle. Con **TESSPAVER**, puoi posare, trasportare e rimuovere piastrelle grandi e pesanti. Puoi caricare più piastrelle nuove contemporaneamente. Con questo sollevatore per piastrelle, puoi sollevare una pila, trasportarla nella nuova posizione e quindi pressare le piastrelle insieme una per una. Il sollevatore per piastrelle è dotato di una lama regolabile in altezza. Questo consente di sollevare le piastrelle posate, trasportarle e posarle senza soluzione di continuità (per piastrelle da 3 a 8 cm di spessore).

AMPIO CAMPO DI BLOCCAGGIO DA 30 CM A 120 CM:

Il **TESSPAVER 120T** è adatto per piastrelle da 30 cm a 120 cm. Regolabile con incrementi di 2,5 cm. Per piastrelle di dimensioni superiori a 80 cm, utilizzare il set di prolunghe incluso. Il morsetto alto consente di trasportare una pila di piastrelle (altezza morsetto 25 cm).

ELEVATA FORZA DI SERRAGGIO, BASSO SFORZO:

L'angolo di leva del **TESSPAVER** è regolabile, eliminando il momento di ribaltamento associato ai carrelli manuali. Questo offre un maggiore controllo durante il posizionamento della piastrella e richiede sorprendentemente poca forza per sollevare e posare piastrelle pesanti. Il **TESSPAVER** fa tre cose in una, senza nemmeno dover sollevare una piastrella. È anche possibile trasportare più piastrelle contemporaneamente. Il minimo sforzo fisico e il trasporto efficiente consentono di lavorare di più in un giorno. In altre parole, questo piastrellista multifunzionale si ripagherà rapidamente! Dotato di pneumatici con cuscinetti a sfera esenti da manutenzione. Confezionato in due scatole. Dimensioni per scatola:

- Scatola 1: LxPxH: 1550x60x110 mm, peso 24 kg.
- Scatola 2: LxPxH: 800x600x400 mm, peso 24 kg

- * Design olandese innovativo
- * Posa di piastrelle senza giunti fino a 120 cm
- * Spostamento di più piastrelle contemporaneamente
- * Altezza del braccio di sollevamento regolabile
- * Peso massimo di sollevamento: 150 kg
- * Trasporto di piastrelle a L e a U.



4 ruote anti foratura
Ø 260 mm



Portata (kg)	Altezza di presa della morsa (cm)	Altezza della morsa (cm)	Numero di piastrelle gestibili alla volta	Peso (kg)	4 Ruote	Dimensioni ruote Ø (mm)
150	30 - 120	25	da 1 a 4	47	Antimpronta Antiforatura	260x85