



IKARO Sgabelli e Scale – Hai bisogno di supporto per individuare il modello giusto?

Compila la scheda e inviala a: customer.care@svelt.it

Ti forniremo rapidamente un preventivo per il modello da proporre ai tuoi clienti.

Quantità richiesta: _____



Dimensioni principali

- Profondità piattaforma (cm): ☐ 40 ☐ 60
- Larghezza rampa (cm): ☐ 60 ☐ 80 ☐ 100
- Altezza al piano (m) / Altezza di lavoro alla mano (m):
 - ☐ 0,40 → H lavoro 2,40 ☐ 0,80 → H lavoro 2,80
 - ☐ 0,60 → H lavoro 2,60 ☐ 1,00 → H lavoro 3,00

Tipo di gradino/piattaforma

☐ Grigliato	☐ Estruso

Tipologia di sbarco

☐ Sgabello standard <i>Corrimani: nessuno Parapetto: nessuno</i>	☐ Sbarco frontale	☐ Sbarco laterale Destro/Sinistro Solo <i>con profondità piattaforma 60 cm</i>	☐ 2 Sbarchi laterali <i>Solo con profondità piattaforma 60 cm</i>	☐ Senza sbarco

Catenella di sicurezza di protezione dello sbarco

- ☐

Ruote speciali su richiesta: Ikaro è fornito con 2 ruote standard diametro 125 mm.
Può essere richiesto con ruote speciali:

- ☐ 2 Ruote piene maggiorate diametro 260 mm per terreno sconnesso o ghiaia
- ☐ 4 Ruote in nylon diametro 150 mm con freno

