

Hoist elettrico portatile 439

Portata massima fino a 130 kg, fino a 4,3 mt di altezza

L'hoist elettrico 439 grazie alle sue caratteristiche è impiegato per il sollevamento di tende da sole, pergotende, bioclimatiche e pergole in legno. Questo sollevatore è inoltre utilizzato per l'installazione di impianti di climatizzazione e nella ristorazione per il montaggio di cappe d'aspirazione.

Modello	Altezza di base	Altezza di lavoro max	Carichi massimi	Peso
Hoist 439	115 cm	4,3 m	130 kg	26 kg

STRUTTURA


- Palo telescopico in alluminio trattato ad alta temperatura
- Rapido nell'uso e nel posizionamento
- Possibile utilizzo in pendenza del terreno o su scale, semplicemente regolando le altezze dei piedi
- Speciale sistema UPTER, regolazione dei piedi per **lavorare vicino alle pareti**
- Motore elettrico 230 V con **variatore di velocità**
- Utilizzabile anche in mancanza di alimentazione, tramite la manovella in dotazione (o avvitatore)
- **Limitatore di coppia** integrato, che protegge il motore in caso di sovraccarico



ACCESSORI




Supporto per cartongesso
per il montaggio a soffitto di lastre



Allungamento piattaforma
2 x 380 mm

Hoist elettrico portatile 439

Caratteristiche tecniche



Ruote per trasporto

Dotato di ruote che facilitano il trasporto del sollevatore a traino.



Gamba

Gamba telescopica a chiusura completa.



Struttura

Struttura d'appoggio robusta ed ampia per una maggiore stabilità.



Protezione

Copertura in plastica a protezione del piano pavimento.

