

Regina



REGINA è costruita invece con un profilo a C standard per utilizzo professionale più leggero (non intensivo).

- Piattaforma in polipropilene rinforzato (cm 25,5x30) con gancio anti-apertura
- Tamponi ergonomici maggiorati in PVC antisdrucchiolo
- Gradini antisdrucchiolo: pedata cm 8; passo cm 25
- Guarda-corpo cm 60
- Spessore scala chiusa cm 15
- Schienale rinforzato dalla 8 gradini (compresa)
- Barrette di rinforzo su base rampa
- Cinghie di sicurezza anti-apertura accidentale (spessore mm 25)
- Imballo in termoretraibile con poster
- Sezione montanti rampa di salita mm 80x25
- Sezione montanti schienale mm 40x20



Gradino largo antisdrucchiolo cm 8



Corrimano a richiesta



Vaschetta portattrezzi cm 26x7x3



Maniglia di trasporto



Cerniera in acciaio verniciato



Profilo a C dei montanti



Piattaforma in polipropilene rinforzato (cm 25,5x30)



Piedini ergonomici maggiorati antisdrucchiolo rivettati



n.	m	m	m	cm	Kg	cod.
3	1,45	0,69	2,54/2,74	44,00	4,4	SREGI105
4	1,70	0,92	2,76/2,96	47,00	5,2	SREGI108
5	1,95	1,16	3,00/3,20	49,00	6,0	SREGI110
6	2,20	1,39	3,23/3,43	51,00	6,6	SREGI120
7	2,45	1,61	3,46/3,66	54,00	7,8	SREGI130
8	2,70	1,85	3,69/3,89	56,50	8,8	SREGI140
10	3,20	2,30	4,15/4,35	61,50	10,6	SREGI160
12	3,70	2,77	4,50/4,80	66,50	12,8	SREGI170

La piattaforma conta come gradino

Corrimani a richiesta:

- Corrimano m 0,6 (SCOR0602)
- Corrimano m 1,0 (SCOR1002)
- Corrimano m 1,5 (SCOR1502)
- Corrimano m 2,0 (SCOR2002)



VIDEO



REGINA E' LA GAMMA MEDIO/ALTA CON DIMENSIONAMENTI E DOTAZIONI OTTIMI