



### Marea Light



EN131  
TESTATE DA  
TÜV

CONFORME  
D.Lgs.  
81/08

Scala doppia a gradini costruita in alluminio estruso nervato concepita per utilizzo domestico e hobbistico. Montanti rampa in profilo rettangolare mm 50x25 ergonomici nell'impugnatura. Cerniere di apertura in acciaio. Rampa ribordata con sistema a sandwich di grande tenuta. Lo schienale è rinforzato e saldato con robot di ultima generazione. Spessore chiusa cm 12

- Montante rampa mm 50x25;
- Montante schienale mm 40x20
- Gradini piani ribordati antisdrucchiolo cm 8
- Gradini distanza cm 25
- Vaschetta portaoggetti, viti e gancio portasecchio
- Maniglia di presa per la salita
- Piattaforma zigrinata in polipropilene cm 30x26
- Tamponi ergonomici maggiorati in PVC antisdrucchiolo
- Traversini rinforzo schienale
- Guarda-corpo cm 60
- Doppio sistema antiapertura accidentale:
  - 1) piattaforma con gancio di sicurezza
  - 2) cinghie di tenuta (a partire dalla 5 gradini)
- Pianetto con 2 tiranti di apertura
- Imballo in termoretraibile con poster



La piattaforma conta come gradino



n.	m	m	m	Kg	cod.
3	1,38	0,66	2,66	4,0	SMAREAL03
4	1,64	0,89	2,89	4,5	SMAREAL04
5	1,89	1,12	3,12	5,3	SMAREAL05
6	2,14	1,35	3,35	6,0	SMAREAL06
7	2,38	1,58	3,58	6,8	SMAREAL07
8	2,65	1,82	3,82	7,8	SMAREAL08

### Bobo Plus



VIDEO




2 gradini



EN131  
TESTATE  
DAL TÜV

CONFORME  
D.Lgs.  
81/08

In alluminio per utilizzo domestico ed hobbistico o professionale leggero a doppia salita con gradini. Costruita rivettando i gradini ai montanti ottenendo una rampa di salita resistente e stabile.



n.	m	m	m	Kg	cod.
2	0,44	0,39	2,40*	1,85	SBOBOPLUS2NEW
3	0,67	0,61	2,17	2,60	SBOBOPLUS3NEW
4	0,90	0,82	2,40	3,40	SBOBOPLUS4NEW
5	1,13	1,03	2,63	4,20	SBOBOPLUS5NEW
6	1,36	1,24	2,86	5,10	SBOBOPLUS6NEW
7	1,59	1,46	3,09	7,90	SBOBOPLUS7NEW
8	1,82	1,67	3,32	9,30	SBOBOPLUS8NEW

\* Per il 2 gradini l'altezza di lavoro calcolata appoggiando i piedi sulla piattaforma.

**La norma europea UNI EN131 vieta di sostare sugli ultimi 2 gradini in mancanza di piattaforma e guarda-corpo.**

- Piedini antisdrucchiolo per la massima aderenza al pavimento fissati con una vite.
- Apertura accidentale impedita da cinghie di sicurezza (barre rigide solo per lo sgabello da 2 gradini).
- Le parti taglienti sui gradini e sulla piattaforma sono ricoperte da cuffie in polietilene ad alta densità.
- Profilo mm 40x20x1,2
- Misure piattaforma superiore cm 20x35,5.
- Distanza tra i gradini (passo) cm 22

