

Piattaforma telescopica **SOLID** e sgabello industriale

cod. SSALISTEL
EAN 7394789612090




VIDEO

shop e-svelt
chiedi sconto
al tuo agente

uso professionale

cm 75x48x28
INGOMBRO DI
SPEDIZIONE





cm 62

cm 74






Solid

Per utilizzo professionale è costruita in alluminio anodizzato di alta qualità con raccordi in plastica rinforzata con fibra di vetro. Non sporca le mani dell'operatore. I gradini sono fissati ai montanti con sistema brevettato. La piattaforma in alluminio antisdrucchiolo presenta una lunghezza maggiorata. Progettata per muratori, controsoffittisti, imbianchini e stuccatori. E' ideale anche per i carrozzieri poiché consente di verniciare con continuità i tetti delle monovolume e dei fuoristrada senza mai staccare il flusso della vernice. E' telescopica e richiudibile per consentirne il trasporto (minimo ingombro). Tutti i gradini e gli elementi costruttivi possono essere riparati dalla ns. officina specializzata in caso di rottura.

- 2 Stabilizzatori di base
- 3 diverse altezze alla piattaforma: cm 50/68/88
- Con 3 altezze di lavoro (alla mano): cm 250/270/290
- Maniglia di trasporto integrata
- Dimensioni di trasporto mm 740x280x620
- Piedini in gomma antisdrucchiolo
- Imballo in termoretraibile
- Etichette e manuale d'uso e manutenzione
- Certificato di collaudo secondo le normative italiane
- Dimensioni piattaforma aperta 1365x410
- Larghezza rampa e piattaforma cm 62
- Distanza tra i gradini cm 25 - Profondità gradini cm 9
- Peso Kg 16
- Imballo in scatola di cartone

CONFORME
PPP
52178C
2018

TESTATO
DAL TÜV

Portata
150
Kg

GARANZIA
1
ANNO

CONFORME
D.Lgs.
81/08

NUOVO DESIGN



VIDEO

cm 84x46x12
INGOMBRO DI
SPEDIZIONE

Lo spazio
necessario alla
estrazione è
incredibilmente
più basso delle
scale standard.

MADE IN SWEDEN

Optional: kit
telaio con
botola

SCARICA LA
SCHEDA TECNICA
DAL SITO

D.Lgs.
206/2005
CODICE DEL
CONSUMO

Portata
150
Kg

GARANZIA
1
ANNO

uso domestico



Serie Loft





Scale telescopiche in alluminio anodizzato per uso interno. Leggerissima presenta un'ampia rampa di salita formata da nuovi montanti a sezione triangolare di estrema resistenza e stabilità. Si apre e si chiude senza sforzo in pochi secondi come una canna da pesca telescopica. Può essere installata in 10 minuti con le viti in dotazione sulla parete corta del foro nella soletta. Non necessita di lavori di muratura ed il montaggio può essere fatto direttamente dall'utilizzatore (dotata di istruzioni di montaggio). Imballo: scatola di cartone.

Dotazioni: Cinghia di apertura - 6 Viti di fissaggio per solai in legno - 2 molle di richiamo - Pedata gradini cm 4 - Loft 10 (gradini) - Miniloft (9 gradini) Inclinazione: 65° (soffitto da m 2,65) - 75° (soffitto da m 3,00)

Distanza minima botola-muro che consente l'estrazione: cm 100
Montaggio regolabile per altezze soffitto: Loft da m 2,55 a m 2,95 (aggancio scala -telaio regolabile); Mini Loft da m 2,25 a m 2,45

Dimensioni minime foro (larghezza per lunghezza):
Loft montata su soffitti da m 2,55-2,65: foro cm 52 x 92
Loft montata su soffitti da m 2,65-2,80: foro cm 52 x 100
Loft montata su soffitti da m 2,80-2,95: foro cm 52 x 110
Mini Loft montata sempre da m 2,25 a m 2,45: foro cm 52 x 60

Loft (Kg 16,6): cod. SLOFT20 - EAN7394483001634
Telaio con botola Loft cm 60x120: cod. SLOFTBOTMAXI
Miniloft (Kg 15,3): cod. SLOFTMINI20 - EAN 7394483001610
Telaio con botola Mini Loft cm 60x100: cod. SLOFTBOTMINI

Il Kit telaio/botola optional include la serratura e l'asta di apertura. In base al foro la scelta delle dimensioni botola è: cm 60x120 oppure 60x100.



loft e-svelt
chiedi sconto
al tuo agente

miniloft e-svelt
chiedi sconto
al tuo agente