



# 10835083

155 03. 4.075 13 - ACCESSO A #4



## Specifiche

### DIMENSIONI OPERATIVE

Massima altezza di lavoro:	5.10 m
Massima altezza piattaforma:	3.10 m
Dimensioni piattaforma:	1.52 m x 0.75 m
Area d'ingombro:	1.60 m x 0.78 m
Carico operativo sicuro:	250 kg

### DIMENSIONI CON PIATTAFORMA CHIUSA

Lunghezza:	1.60 m
Larghezza:	0.78 m
Altezza:	1.85 m
Peso:	342 kg

### OPZIONI DI ALIMENTAZIONE

Batteria:	12V con caricatore automatico.
Alimentazione elettrica:	110V o 230V.
Comandi:	Semplici comandi cesta a pulsante.

### ALTRE CARATTERISTICHE

Costruzione:	Sovrastruttura in acciaio pesante, perni in acciaio inossidabile, finitura resistente con verniciatura a polvere.
Sicurezza:	Marchio CE, conforme alla normativa europea vigente, incluse la Direttiva Macchine e la norma di progettazione EN280. Circuito idraulico autoprotetto, ruote autobloccanti
Opzioni:	Allarme inclinazione con blocco automatico. Cesta ristretta per accesso a controsoffitti. Kit portatubi (tubazioni da 2" max). Portautensili. Kit antiurto.

## Funzioni di sicurezza

- Circuito idraulico autoprotetto con valvola di ritenuta nel cilindro dell'elevatore
- Le ruote autobloccanti ottimizzate per lavori pesanti forniscono una base sicura durante il sollevamento
- Discesa di emergenza da terra
- Cicalino allarme di salita e discesa

& (



# JLG

%JTUSJCVJUP EB  
4WFMU T Q B  
7 J B M F  
5 F D O J D P  
5 F D O J D P  
XXX T W F M U J U

5 F D O J D P \$ P N N F S D J B M F  
( J P S H J P 1 B Q B J B O O J

\* . 1 0 3 5 " / 5 &

JLG è costantemente impegnata nella ricerca e nello sviluppo di prodotti e si riserva il diritto di applicare modifiche senza preavviso. Tutti i dati in questo documento sono indicativi. Alcune opzioni o standard nazionali possono aumentare il peso. Le specifiche possono variare per soddisfare gli standard nazionali o in seguito all'aggiunta di parti opzionali.

In virtù dei continui miglioramenti del prodotto, JLG Industries si riserva il diritto di applicare specifiche e/o modifiche all'apparecchiatura senza preavviso.