

Scale Isolamento Elettrico 100% in VETRORESINA



Nuova vaschetta portattrezzi



TESTATE A 1000 V.C.A. 1500 V.C.C.

Portata 150 Kg

GARANZIA 5 ANNI



EN131 TESTATE DA TÜV

CONFORME D.Lgs. 81/08

Castellana Fibra



accessori metallici solo in **INOX**

65°


Scala mobile a gradini ad un tronco di salita provvista di piattaforma, corrimani e guarda-corpo. Prodotta completamente in vetroresina. Ideale per applicazioni in aziende chimiche, alimentari e in situazioni in cui le scale in metallo non sono utilizzabili. Viene fornita già montata.



La piattaforma conta come gradino

	n.	m	m	m	m	Kg	mm	cod.
📷	4	1,00	2,05	3,00	1,00x1,45	36,00	820	SCASTEFIBRA4
	5	1,25	2,31	3,25	1,00x1,60	38,00	990	SCASTEFIBRA5
	6	1,50	2,56	3,50	1,20x1,73	41,00	1.160	SCASTEFIBRA6
	7	1,76	2,82	3,76	1,40x1,88	46,00	1.330	SCASTEFIBRA7
	8	2,01	3,07	4,00	1,50x2,02	52,00	1.500	SCASTEFIBRA8

- Angolo di inclinazione rampa di salita: 65°
- Profondità gradini in vetroresina: 80 mm
- Dotata di 2 ruote diam. 125 mm
- Isolamento elettrico e termico
- Antimagnetica e altamente resistente all'umidità, agli acidi, alla corrosione e ai raggi ultravioletti
- Piattaforma in tramez (grigliato) in fibra di vetro 605x805 mm
- Distanza tra i gradini: 28 cm
- Guardacorpo: m 1
- Elementi di fissaggio/accessori in acciaio inossidabile



Piattaforma drenante in vetroresina

A RICHIESTA

Castellana Fibra 4WD con 4 ruote antimpronta diametro 125 mm dotate di freno.

Prodotto speciale non in pronta consegna. Per l'ordine è richiesto un anticipo del 30%.



Castellana Maxi Fibra



N.B.: Per entrambi i modelli il costo di trasporto escluso dal listino di vendita (richiedere il preventivo in base al modello e alla città di consegna).

Controllare le misure prima di ordinare. Tutte le scale Castellana FIBRA non si sostituiscono



accessori metallici solo in **INOX**

55°

CONFORME D.Lgs. 81/08

Portata 150 Kg

GARANZIA 5 ANNI



Scala mobile a gradini ad un tronco di salita provvista di piattaforma, corrimani e guarda-corpo. Prodotta completamente in vetroresina. Ideale per applicazioni in aziende chimiche, alimentari e in situazioni in cui le scale in metallo non sono utilizzabili. Viene fornita già montata.



La piattaforma conta come gradino

	n.	m	m	m	m	Kg	mm	cod.
	4	1,00	2,05	3,00	1,00x1,50	50,00	820	SCASTEMAXIFIBRA4
	5	1,22	2,30	3,22	1,00x1,67	56,00	990	SCASTEMAXIFIBRA5
📷	6	1,45	2,50	3,45	1,20x1,82	64,00	1.160	SCASTEMAXIFIBRA6
	7	1,68	2,75	3,68	1,40x1,98	69,00	1.330	SCASTEMAXIFIBRA7
	8	1,91	2,96	3,91	1,50x2,14	77,00	1.500	SCASTEMAXIFIBRA8

- Angolo di inclinazione rampa di salita: 55°
- Profondità gradini in vetroresina: 160 mm
- Dotata di 4 ruote antimpronta diam. 125 mm con freno a pedale
- Isolamento elettrico e termico
- Antimagnetica e altamente resistente all'umidità, agli acidi, alla corrosione e ai raggi ultravioletti
- Piattaforma in tramez (grigliato) in fibra di vetro 605x805 mm
- Distanza tra i gradini: 28 cm
- Guardacorpo: m 1
- Elementi di fissaggio/accessori in acciaio inossidabile



Prodotto speciale non in pronta consegna. Per l'ordine è richiesto un anticipo del 30%.