



Serafina



CONFORME
D.Lgs.
81/08




Costruita in acciaio verniciato con polveri epossidiche è a sfilo telescopico. La cerniera semiautomatica permette di aprire e chiudere la scala a cavalletto senza bisogno di svitare le manopole. Esse vanno allentate solo per l'apertura a muro.



n.	m	m	m	Kg	cod.
8	1,12	1,90	3,90	12,0	SSERAFINA08
9	1,45	2,17	4,44	13,0	SSERAFINA09
10	1,45	2,44	4,98	14,0	SSERAFINA10

- Concepita per utilizzo domestico e hobbistico
- Tamponi in PVC antisdrucchiolo a doppia inclinazione per una migliore aderenza al suolo
- Ganci di bloccaggio in acciaio
- Sezione gradino mm 30
- Larghezza rampa cm 28
- Imballo in termoretraibile
- A differenza della concorrenza i pioli penetrano nel montante e vengono saldati per la massima sicurezza dell'operatore
- Il profilo esterno è stato nervato e **maggiorato** mm 25x56



Posizioni di utilizzo



Scalissima Light



CONFORME
D.Lgs.
81/08



In alluminio estruso nervato a sfilo telescopico con base allargata. Concepita per uso hobbistico e domestico è utilizzabile sia come scala da appoggio che doppia o su scalinate.



n.	m	m	m	cm	Kg	cod.
8+8	1,20	1,88	3,90	50	8,5	SSCALISSIMALIGHT8

- Cerniera in acciaio zincato
- Profilo montante interno mm 50x20
- Profilo montante esterno mm 65x25
- Pioli zigrinati antisdrucchiolo mm 27x27
- Distanza pioli mm 27
- Manopole cerniere in plastica
- Tamponi in PVC antisdrucchiolo
- Vite di fissaggio dei tamponi
- Ganci di fissaggio in plastica
- Imballo in termoretraibile con poster



CERNIERA a posizionamento rapido a 3 posizioni permette di:

- Aprire/chiudere la scala in posizione "a cavalletto" senza agire sulla cerniera
- Bloccare la scala aperta in posizione "a cavalletto" agendo sulla cerniera
- Aprire la scala in posizione "appoggiata al muro" agendo sulla cerniera

