

FIJA

Escalera fija con plataforma



ESCALERA DE INSTALACIÓN FIJA CON INCLINACIÓN DE 45° O 55°

- Fabricación por encargo en aluminio nervado.
- Plataforma de desembarco: 60 cm.
- Altura de barandillas y guardacuerpos: 110 cm.
- Peldaños de 24 cm de profundidad.
- Ancho de subida 60 / 80 / 100 cm.
- Grado de inclinación de subida 45° y 60°.
- Altura de la barandilla: 110 cm.
- Diámetro de la barandilla: Ø 40 mm.
- La plataforma se considera peldaño.
- Distancia entre peldaños: 45° - 21 cm / 55° - 23 cm.
- El anclaje a la pared es obligatorio.
- Instalación por cuenta del cliente.

OPCIONAL:

- Los peldaños se pueden fabricar en trámex.
- Barandilla doble lateral fabricada en aluminio.
- Se puede hacer con salida frontal.



	ÁNGULO 45°			ÁNGULO 55°		
	Nº peldaños	Altura de la plataforma	Dimensiones de la base	Nº peldaños	Altura de la plataforma	Dimensiones de la base
	4	0,83	1,40	4	0,97	1,15
	5	1,05	1,60	5	1,21	1,28
	6	1,25	1,80	6	1,45	1,42
	7	1,46	2,00	7	1,69	1,56
	8	1,67	2,20	8	1,94	1,70
	9	1,87	2,40	9	2,18	1,80
	10	2,08	2,60	10	2,42	1,97
	11	2,29	2,80	11	2,66	2,11
	12	2,50	3,00	12	2,90	2,25
	13	2,70	3,20	13	3,15	2,39
	14	2,91	3,40	14	3,40	2,53
	15	3,12	3,60	15	3,64	2,66
	16	3,33	3,80	16	3,88	2,80
	17	3,54	4,00	17	4,12	2,94
	18	3,75	4,20	18	4,36	3,08

